

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA

APOLLO SUPERFLEX	ø int.		Espesor mín	Espesor max	Peso	P.T.	P.R.	Vacio	R. de curvatura	Lg. Rollo	Volume	Disponibilidad
	mm	inches	Min wall thick	max wall thick	Weight	W.P.	B.P.	Vacuum	Bending r.	Coil lgth.	m³	Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m³	
AS010200000000*	20		3,2	4	310	5	15	10	80	50	0,072	bajo pedido/on request*
AS010250000000	25		3,4	4,3	410	5	15	10	80	50	0,086	✓
AS010300000000*	30		3,9	4,7	550	5	15	10	100	50	0,126	bajo pedido/on request*
AS010320000000	31,8		3,9	4,7	580	5	15	10	105	50	0,132	✓
AS010350000000*	35		3,9	4,8	630	4,3	13	10	115	50	0,143	bajo pedido/on request*
AS010380000000	38,1	1 1/2	3,9	4,8	680	4,3	13	10	125	50	0,183	✓
AS010400000000*	40		3,9	4,8	710	4	12	10	130	50	0,19	bajo pedido/on request*
AS010430000000*	43		4	4,9	780	4	12	10	130	50	0,203	bajo pedido/on request*
AS010450000000*	45		4,1	5	840	4	12	10	145	50	0,211	bajo pedido/on request*
AS010500000000*	50		4,3	5,2	970	3,3	10	10	160	50	0,348	bajo pedido/on request*
AS010515000000*	51,5		4,3	5,2	990	3,3	10	10	160	50	0,357	bajo pedido/on request*
AS010520000000*	50,8	2	4,3	5,2	980	3,3	10	10	160	50	0,353	bajo pedido/on request*
AS010550000000*	55		4,4	5,4	1100	3,3	10	9	180	50	0,379	bajo pedido/on request*
AS010570000000*	57		4,4	5,4	1140	3,3	10	9	190	50	0,391	bajo pedido/on request*
AS010600000000*	60		4,5	5,5	1220	3,3	10	9	195	50	0,409	bajo pedido/on request*
AS010630000000	63,5	2 1/2	4,8	5,8	1390	3,3	10	9	210	50	0,433	✓
AS010650000000*	65		4,9	6	1470	3	9	9	210	50	0,444	bajo pedido/on request*
AS010700000000*	70		5	6,2	1580	3	9	9	225	50	0,475	bajo pedido/on request*
AS010750000000*	75		5	6,5	1750	3	9	9	250	50	0,76	bajo pedido/on request*
AS010760000000	76,2	3	5	6,5	1780	3	9	9	250	50	0,771	✓
AS010800000000*	80		5,1	6,7	1890	2,7	8	9	260	50	0,807	bajo pedido/on request*
AS010900000000*	90		5,3	7	2230	2,5	7,5	9	300	30	0,749	bajo pedido/on request*
AS011000000000*	100		6,1	8	2860	2,2	6,5	9	330	30	0,835	bajo pedido/on request*
AS011020000000*	102		6,1	8	2920	2,2	6,5	9	335	30	0,850	bajo pedido/on request*
AS011050000000*	105		6,1	8,1	3030	2	6	9	350	30	0,873	bajo pedido/on request*
AS011100000000*	110		6,1	8,1	3130	2	6	9	360	30	0,969	bajo pedido/on request*
AS011200000000*	120		6,3	8,3	3520	1,8	5,5	9	390	30	1,399	bajo pedido/on request*
AS011270000000	127	5	6,3	8,3	3710	1,8	5,5	9	410	30	1,470	✓
AS011300000000*	130		7	8,7	4110	1,8	5,5	8	420	30	1,509	bajo pedido/on request*
AS011500000000*	151,5		7,4	9,2	5010	1,5	4,5	8	500	20	1,305	bajo pedido/on request*
AS011520000000	152,4	6	7,4	9,2	5040	1,5	4,5	8	500	20	1,312	✓
AS011600000000*	160		7,9	9,7	5490	1,5	4,5	7	540	20	1,378	bajo pedido/on request*
AS012000000000*	200		11	12,7	9630	1,17	3,5	7	700	10	0,902	bajo pedido/on request*
AS012030000000*	203,2	8	11	12,7	9770	1,17	3,5	7	700	10	0,914	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén - * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock