

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

ARGO	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ² o	mm	m	m ³	
GO020520000000*	50,8	2	3,0	6,8	1230	2,0	6	9	150	30	0,056	bajo pedido/ on request*
GO020760000000*	76,2	3	3,2	7,4	1720	2,0	6	9	180	30	0,393	bajo pedido/ on request*
GO021020000000*	102	4	4,1	9,8	3080	2,0	6	9	200	30	0,876	bajo pedido/ on request*
GO021270000000*	127	5	4,3	10,8	4340	2,0	6	9	350	30	1,189	bajo pedido/ on request*
GO021520000000*	152,4	6	4,5	11,7	5490	1,0	3	9	450	30	2,110	bajo pedido/ on request*
GO022030000000	203,2	8	7,2	15,3	10410	1,0	3	9	650	15	1,870	bajo pedido/ on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock