

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

EOLO HT 180°C	ø int.		Peso Weight	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth	Volum	Disponibilidad Availability	Abrazadera W2 Double bridge W2
	mm	inches	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³		
H1010400000000*	40		125	1,5	20	10 m comp	0,002	bajo pedido/on request*	-
H1010450000000*	45		140	1,2	23	10 m comp	0,002	bajo pedido/on request*	-
H1010510000000*	51		150	1,2	26	10 m comp	0,003	bajo pedido/on request*	-
H1010550000000*	55		165	1,2	28	10 m comp	0,003	bajo pedido/on request*	-
H1010600000000*	60		175	1,2	30	10 m comp	0,004	bajo pedido/on request*	-
H1010630000000*	63		185	1,2	32	10 m comp	0,004	bajo pedido/on request*	-
H1010650000000*	65		190	1,2	33	10 m comp	0,005	bajo pedido/on request*	-
H1010700000000*	70		185	1,2	35	10 m comp	0,005	bajo pedido/on request*	-
H1010760000000*	76		200	1	38	10 m comp	0,006	bajo pedido/on request*	
H1010800000000*	80		210	1,2	40	10 m comp	0,007	bajo pedido/on request*	
H1010820000000*	82		215	1,2	41	10 m comp	0,007	bajo pedido/on request*	F2 W2 076.0 090.0
H1010900000000*	90		240	1	45	10 m comp	0,009	bajo pedido/on request*	
H1011020000000*	102		310	1	51	10 m comp	0,011	bajo pedido/on request*	
H1011070000000*	107		325	0,8	54	10 m comp	0,012	bajo pedido/on request*	
H1011100000000*	110		330	0,8	55	10 m comp	0,013	bajo pedido/on request*	
H1011150000000*	115		345	0,8	58	10 m comp	0,014	bajo pedido/on request*	F2 W2 100.0 127.0
H1011200000000*	120		360	0,8	60	10 m comp	0,015	bajo pedido/on request*	
H1011270000000*	127	5	385	0,6	64	10 m comp	0,017	bajo pedido/on request*	
H1011300000000*	130		390	0,6	65	10 m comp	0,018	bajo pedido/on request*	
H1011400000000*	140		420	0,6	70	10 m comp	0,021	bajo pedido/on request*	
H1011520000000*	152		460	0,6	76	10 m comp	0,024	bajo pedido/on request*	
H1011600000000*	160		470	0,5	80	10 m comp	0,027	bajo pedido/on request*	F2 W2 130.0 190.0
H1011630000000*	163		475	0,5	82	10 m comp	0,028	bajo pedido/on request*	
H1011800000000*	180		525	0,5	90	10 m comp	0,034	bajo pedido/on request*	
H1012030000000*	203		595	0,5	102	10 m comp	0,043	bajo pedido/on request*	
H1012200000000*	220		640	0,4	110	10 m comp	0,050	bajo pedido/on request*	F2 W2 200.0 230.0
H1012280000000*	228		665	0,4	114	10 m comp	0,054	bajo pedido/on request*	
H1012540000000*	254	10	910	0,4	127	10 m comp	0,067	bajo pedido/on request*	
H1012560000000*	256		920	0,4	128	10 m comp	0,068	bajo pedido/on request*	
H1012790000000*	279		1000	0,3	140	10 m comp	0,080	bajo pedido/on request*	
H1013050000000*	305		1095	0,3	153	10 m comp	0,124	bajo pedido/on request*	F2 W2 250.0 330.0
H1013150000000*	315		1130	0,2	158	10 m comp	0,102	bajo pedido/on request*	
H1013300000000*	330		1180	0,1	165	10 m comp	0,112	bajo pedido/on request*	
H1013560000000*	356		1275	0,1	178	10 m comp	0,130	bajo pedido/on request*	
H1014060000000*	406		1455	0,05	203	10 m comp	0,236	bajo pedido/on request*	F2 W2 350.0 410.0
H1015000000000*	500		2015	0,02	250	10 m comp	0,357	bajo pedido/on request*	-
H1015050000000*	505		2035	0,02	253	10 m comp	0,364	bajo pedido/on request*	-

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock