

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

EOLO HT 450°C	ø int.		Peso Weight	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth	Disponibilidad Availability
	mm	inches	g/m	m H ₂ O	mm	m	
CÓDIGO/CODE	mm	inches	g/m	m H ₂ O	mm	m	
H5010500000000*	50		600	3,26	30	6	bajo pedido/on request*
H5010600000000*	60		700	2,24	36	6	bajo pedido/on request*
H5010650000000*	65		800	1,94	39	6	bajo pedido/on request*
H5010700000000*	70		900	1,63	42	6	bajo pedido/on request*
H5010750000000*	75		1000	1,43	45	6	bajo pedido/on request*
H5010800000000*	80		1000	1,27	48	6	bajo pedido/on request*
H5010900000000*	90		1200	1,02	54	6	bajo pedido/on request*
H5011000000000*	100		1300	0,82	60	6	bajo pedido/on request*
H5011100000000*	110		1300	0,67	66	6	bajo pedido/on request*
H5011200000000*	120		1400	0,57	72	6	bajo pedido/on request*
H5011250000000*	125		1400	0,51	75	6	bajo pedido/on request*
H5011300000000*	130		1600	0,48	78	6	bajo pedido/on request*
H5011400000000*	140		1600	0,42	84	6	bajo pedido/on request*
H5011500000000*	150		1800	0,37	90	6	bajo pedido/on request*
H5011600000000*	160		1800	0,32	96	6	bajo pedido/on request*
H5011750000000*	175		2100	0,27	105	6	bajo pedido/on request*
H5011800000000*	180		2100	0,25	108	6	bajo pedido/on request*
H5012000000000*	200		2300	0,20	120	6	bajo pedido/on request*
H5012150000000*	215		2400	0,18	129	6	bajo pedido/on request*
H5012250000000*	225		2400	0,16	135	6	bajo pedido/on request*
H5012500000000*	250		2600	0,13	175	6	bajo pedido/on request*
H5012750000000*	275		2700	0,11	193	6	bajo pedido/on request*
H5013000000000*	300		2750	0,09	210	6	bajo pedido/on request*
H5013150000000*	315		2800	0,08	221	6	bajo pedido/on request*
H5013500000000*	350		3050	0,07	245	6	bajo pedido/on request*
H5013750000000*	375		3200	0,06	263	6	bajo pedido/on request*
H5014000000000*	400		3400	0,05	280	6	bajo pedido/on request*
H5014500000000*	450		4000	0,04	360	6	bajo pedido/on request*
H5015000000000*	500		4500	0,03	400	6	bajo pedido/on request*
H5016000000000*	600		5600	0,02	480	6	bajo pedido/on request*
H5017000000000*	700		6600	0,02	560	6	bajo pedido/on request*
H5018000000000*	800		7600	0,01	640	6	bajo pedido/on request*
H5019000000000*	900		8600	0,01	720	6	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock