

**ES** Tubo de PVC-P de color gris oscuro, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque. Superficie interna perfectamente lisa, externa corrugada. Más flexible y ligero que el tubo EOLO, mantiene inalteradas las características técnicas (resistencia, desgaste, curvatura), gracias a una relación óptima entre peso y resistencia mecánica. Resistente a los agentes atmosféricos, a muchos productos químicos y a las bajas temperaturas. Bajo pedido, está disponible la versión AS con hilo de cobre (cód. EL 02).

• Ventilación y aire acondicionado industrial: aspiración de aire, humos, gases, polvos, serrín.

**EN** Dark grey PVC-P hose, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Perfectly smooth inner surface, corrugated outside. More flexible and lighter than EOLO, it preserves its technical features (resistance, wear, bending), thanks to an optimal ratio between weight and mechanical resistance. It is resistant to weathering, many chemicals and low temperatures. AS version with copper wire is available on request (Cod. EL 02).

• Ventilation and industrial air conditioning: extraction of air, fumes, gas, dust, sawdust.



# EOLO L

**CÓD. EL 01 · Ø mm 25-305**



Espiral de PVC rígido antichoque  
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo de PVC-P  
PVC-P hose



ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO SL

EOLO

EOLO SE

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock



EOLO L	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches								
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
EL010250000000	25		0,8	2,7	160	2,5	30	50	0,073	✓
EL010270000000*	27		0,8	2,7	170	2,5	30	50	0,082	bajo pedido/on request*
EL010300000000	30		0,8	2,8	200	2,5	40	50	0,115	✓
EL010320000000	31,8		0,8	2,8	210	2	40	50	0,121	✓
EL010350000000	35		0,8	2,9	220	2	40	50	0,131	✓
EL010380000000	38,1	1 1/2	0,8	3,1	270	2	50	50	0,142	✓
EL010390000000*	39		0,8	3,1	270	2	50	50	0,145	bajo pedido/on request*
EL010400000000	40		0,8	3,1	280	2	50	50	0,177	en stock
EL010450000000	45		0,8	3,4	350	2	60	50	0,199	✓
EL010500000000	50		0,9	3,7	430	2	60	50	0,248	en stock
EL010515000000*	51,5		0,9	3,7	450	2	60	50	0,254	bajo pedido/on request*
EL010520000000	50,8	2	0,9	3,7	440	2	60	50	0,251	✓
EL010550000000*	55		0,9	3,7	470	2	70	50	0,270	bajo pedido/on request*
EL010600000000	60		0,9	3,7	520	1,6	80	50	0,388	en stock
EL010630000000	63,5	2 1/2	0,9	3,7	540	1,6	80	50	0,408	✓
EL010650000000*	65		0,9	3,7	560	1,6	80	50	0,417	bajo pedido/on request*
EL010700000000	70		1	3,9	590	1,5	90	50	0,448	✓
EL010750000000	75		1	4	650	1,5	90	50	0,598	✓
EL010760000000	76,2	3	1	4	660	1,5	100	50	0,606	en stock
EL010770000000*	77,7		1	4	680	1,5	100	50	0,617	bajo pedido/on request*
EL010800000000	80		1	4,6	790	1,5	100	50	0,642	en stock
EL010900000000	90		1	4,6	890	1,4	110	30	0,429	✓
EL011000000000	100		1	4,9	1000	1,3	130	30	0,632	en stock
EL011020000000	102		1	4,9	1020	1,3	130	30	0,644	en stock
EL011035000000*	103,5		1	4,9	1040	1,3	130	30	0,653	bajo pedido/on request*
EL011050000000*	105		1	5	1080	1,2	130	30	0,662	bajo pedido/on request*
EL011000000000	110		1	5,2	1160	1,2	140	30	0,694	✓
EL011200000000	120		1	5,2	1260	1	150	30	0,751	en stock
EL011250000000*	125		1	5,2	1310	1	150	30	0,780	bajo pedido/on request*
EL011270000000	127	5	1	5,2	1330	1	150	30	0,791	✓
EL011300000000*	130		1	5,2	1370	0,9	160	30	0,809	bajo pedido/on request*
EL011400000000*	140		1	5,2	1470	0,9	170	30	1,155	bajo pedido/on request*
EL011500000000	151,5		1,1	5,6	1700	0,8	180	20	0,937	en stock
EL011520000000*	152,4	6	1,1	5,6	1710	0,8	180	20	0,942	bajo pedido/on request*
EL011600000000	160		1,1	6,3	1870	0,7	190	20	0,884	✓
EL011800000000	180		1,1	6,3	2090	0,4	210	20	0,986	✓
EL012000000000	200		1,1	6,5	2290	0,4	230	20	1,636	en stock
EL012030000000*	203,2	8	1,1	6,5	2320	0,4	230	20	1,660	bajo pedido/on request*
EL012500000000	250		1,2	7,3	3410	0,4	270	10	1,355	en stock
EL013000000000	300		1,2	7,4	4150	0,3	300	10	1,612	en stock
EL013048000000*	304,8	12	1,2	7,4	4220	0,3	300	10	1,636	bajo pedido/on request*

\* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén - \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity