

IT Tubo in PVC-P di colore grigio scuro , con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna perfettamente liscia, esterna corrugata. Più flessibile e leggero del tubo EOLO, esso mantiene inalterate le caratteristiche tecniche (resistenza, usura, curvatura), grazie ad un rapporto ottimale tra peso e resistenza meccanica. Resiste agli agenti atmosferici, a molti prodotti chimici e alle basse temperature. Su richiesta è disponibile la versione AS con cordicella di rame (Cod. EL 02).

• Ventilazione e condizionamento industriale: aspirazione di aria, fumi, gas, polveri, segatura.

EN Dark grey PVC-P hose, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Perfectly smooth inner surface, corrugated outside. More flexible and lighter than EOLO, it preserves its technical features (resistance, wear, bending), thanks to an optimal ratio between weight and mechanical resistance. It is resistant to weathering, many chemicals and low temperatures. AS version with copper wire is available on request (Cod. EL 02).

• Ventilation and industrial air conditioning: extraction of air, fumes, gas, dust, sawdust.



EOLO L

COD. EL 01 · Ø mm 25-305




Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC-P
PVC-P hose



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO SL



EOLO



EOLO SE

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock

EOLO L	Ø int.		Spess min min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches								
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
EL010250000000	25		0,8	2,7	160	2,5	30	50	0,073	✓
EL010270000000*	27		0,8	2,7	170	2,5	30	50	0,082	su richiesta/on request*
EL010300000000	30		0,8	2,8	200	2,5	40	50	0,115	✓
EL010320000000	31,8		0,8	2,8	210	2	40	50	0,121	✓
EL010350000000	35		0,8	2,9	220	2	40	50	0,131	✓
EL010380000000	38,1	1 1/2	0,8	3,1	270	2	50	50	0,142	✓
EL010390000000*	39		0,8	3,1	270	2	50	50	0,145	su richiesta/on request*
EL010400000000	40		0,8	3,1	280	2	50	50	0,177	in stock
EL010450000000	45		0,8	3,4	350	2	60	50	0,199	✓
EL010500000000	50		0,9	3,7	430	2	60	50	0,248	in stock
EL010515000000*	51,5		0,9	3,7	450	2	60	50	0,254	su richiesta/on request*
EL010520000000	50,8	2	0,9	3,7	440	2	60	50	0,251	✓
EL010550000000*	55		0,9	3,7	470	2	70	50	0,270	su richiesta/on request*
EL010600000000	60		0,9	3,7	520	1,6	80	50	0,388	in stock
EL010630000000	63,5	2 1/2	0,9	3,7	540	1,6	80	50	0,408	✓
EL010650000000*	65		0,9	3,7	560	1,6	80	50	0,417	su richiesta/on request*
EL010700000000	70		1	3,9	590	1,5	90	50	0,448	✓
EL010750000000	75		1	4	650	1,5	90	50	0,598	✓
EL010760000000	76,2	3	1	4	660	1,5	100	50	0,606	in stock
EL010770000000*	77,7		1	4	680	1,5	100	50	0,617	su richiesta/on request*
EL010800000000	80		1	4,6	790	1,5	100	50	0,642	in stock
EL010900000000	90		1	4,6	890	1,4	110	30	0,429	✓
EL011000000000	100		1	4,9	1000	1,3	130	30	0,632	in stock
EL011020000000	102		1	4,9	1020	1,3	130	30	0,644	in stock
EL011035000000*	103,5		1	4,9	1040	1,3	130	30	0,653	su richiesta/on request*
EL011050000000*	105		1	5	1080	1,2	130	30	0,662	su richiesta/on request*
EL011100000000	110		1	5,2	1160	1,2	140	30	0,694	✓
EL011200000000	120		1	5,2	1260	1	150	30	0,751	in stock
EL011250000000*	125		1	5,2	1310	1	150	30	0,780	su richiesta/on request*
EL011270000000	127	5	1	5,2	1330	1	150	30	0,791	✓
EL011300000000*	130		1	5,2	1370	0,9	160	30	0,809	su richiesta/on request*
EL011400000000*	140		1	5,2	1470	0,9	170	30	1,155	su richiesta/on request*
EL011500000000	151,5		1,1	5,6	1700	0,8	180	20	0,937	in stock
EL011520000000*	152,4	6	1,1	5,6	1710	0,8	180	20	0,942	su richiesta/on request*
EL011600000000	160		1,1	6,3	1870	0,7	190	20	0,884	✓
EL011800000000	180		1,1	6,3	2090	0,4	210	20	0,986	✓
EL012000000000	200		1,1	6,5	2290	0,4	230	20	1,636	in stock
EL012030000000*	203,2	8	1,1	6,5	2320	0,4	230	20	1,660	su richiesta/on request*
EL012500000000	250		1,2	7,3	3410	0,4	270	10	1,355	in stock
EL013000000000	300		1,2	7,4	4150	0,3	300	10	1,612	in stock
EL013048000000*	304,8	12	1,2	7,4	4220	0,3	300	10	1,636	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity