

ES Tubo transparente, con pared de TPU especial a base de éster con propiedades antiestáticas permanentes ($R < 10^9$ Ohm/m), que facilitan la disipación continua de las cargas electrostáticas, además de mejorar el rendimiento del flujo, ya que el medio transportado se desprende fácilmente de la pared del tubo.

Espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque de color gris oscuro. Superficie interna completamente lisa, externa corrugada. Buena resistencia a la abrasión y a la flexión; espesor de la pared de **0,4 mm a 0,8 mm**. Disponible bajo pedido, la versión AS con hilo de cobre (Cód. OU 87)

• Aspiración de polvos abrasivos, virutas, gránulos y sustancias abrasivas en la industria en general.

EN Transparent hose, made with a special ester-based TPU wall with permanent antistatic properties ($R < 10^9$ Ohm/m) that facilitate the continuous dissipation of electrostatic charges, as well as improving flow performance, as the transported media easily detaches from the hose wall. The hose is reinforced with a dark grey, anti-shock, rigid PVC spiral. Completely smooth inner surface, corrugated outer surface. Good abrasion and bending resistance; wall thickness from **0,4 to 0,8 mm**. Available on request, the AS version with copper wire (Cod. OU 87).

• Suction of abrasive dust, chips, granules and abrasive substances in industry in general.



EOLO PU EST ASW

CÓD. OU 86 · Ø mm 13-300



Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral



TPU a base de éster
Ester based TPU hose

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU EST



EOLO PUP EST



ZEUS PU EST

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

EOLO PU EST ASW	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches								
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
OU860130000000*	13		0,4	2,8	80	2,5	20	20	0,013	bajo pedido/on request*
OU860160000000*	16		0,4	2,8	100	2,5	25	20	0,018	bajo pedido/on request*
OU860190000000*	19,1		0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,022	bajo pedido/on request*
OU860200000000*	20		0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,025	bajo pedido/on request*
OU860220000000*	22		0,4	2,8	130	2,5	28	20	0,028	bajo pedido/on request*
OU860250000000*	25		0,4	2,8	150	2,5	30	20	0,034	bajo pedido/on request*
OU860300000000*	30		0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051	bajo pedido/on request*
OU860320000000*	31,8		0,4	2,9	190	2	35	20	0,054	bajo pedido/on request*
OU860350000000*	35		0,5	3	220	2	45	20	0,059	bajo pedido/on request*
OU860380000000*	38,1	1 1/2	0,5	3,1	250	2	50	20	0,064	bajo pedido/on request*
OU860400000000*	40		0,5	3,1	260	2	60	20	0,067	bajo pedido/on request*
OU860450000000*	45		0,5	3,2	300	2	65	20	0,099	bajo pedido/on request*
OU860500000000*	50		0,5	3,4	350	2	70	20	0,109	bajo pedido/on request*
OU860520000000*	50,8	2	0,5	3,4	360	2	70	20	0,111	bajo pedido/on request*
OU860550000000*	55		0,5	3,6	420	2	75	20	0,119	bajo pedido/on request*
OU860600000000*	60		0,5	3,8	500	1,6	80	20	0,173	bajo pedido/on request*
OU860630000000*	63,5	2 1/2	0,5	3,9	550	1,6	80	20	0,183	bajo pedido/on request*
OU860650000000*	65		0,5	3,9	560	1,6	90	20	0,186	bajo pedido/on request*
OU860700000000*	70		0,6	4,2	600	1,6	95	30	0,339	bajo pedido/on request*
OU860760000000*	76,2	3	0,6	4,2	650	1,6	100	30	0,365	bajo pedido/on request*
OU860800000000*	80		0,6	4,5	690	1,6	110	30	0,384	bajo pedido/on request*
OU860900000000*	90		0,6	4,6	800	1,4	125	30	0,429	bajo pedido/on request*
OU861000000000*	100		0,6	4,8	870	1,3	140	30	0,631	bajo pedido/on request*
OU861020000000*	102		0,6	4,8	880	1,3	140	30	0,643	bajo pedido/on request*
OU861100000000*	110		0,6	5,1	1010	1,2	150	30	0,692	bajo pedido/on request*
OU861200000000*	120		0,6	5,4	1210	1	160	30	0,753	bajo pedido/on request*
OU861270000000*	127	5	0,6	5,4	1270	1	170	30	0,794	bajo pedido/on request*
OU861300000000*	130		0,7	5,7	1460	0,9	170	20	0,611	bajo pedido/on request*
OU861400000000*	140		0,7	5,7	1560	0,9	180	20	0,654	bajo pedido/on request*
OU861500000000*	151,5		0,7	5,8	1620	0,8	200	20	0,939	bajo pedido/on request*
OU861520000000*	152,4	6	0,7	5,8	1630	0,8	200	20	0,840	bajo pedido/on request*
OU861600000000*	160		0,7	7,2	2080	0,7	220	20	0,893	bajo pedido/on request*
OU861800000000*	180		0,7	7,2	2330	0,4	250	20	1,493	bajo pedido/on request*
OU862000000000*	200		0,7	7,2	2400	0,4	260	20	1,647	bajo pedido/on request*
OU862030000000*	203,2	8	0,7	7,2	2440	0,4	260	20	1,671	bajo pedido/on request*
OU862500000000*	250		0,8	8	3620	0,4	300	10	1,362	bajo pedido/on request*
OU863000000000*	300		0,8	8,2	4500	0,3	350	10	1,620	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity