

IT Tubo trasparente, con parete in speciale TPU a base estere con proprietà antistatiche permanenti ($R < 10^9$ Ohm/m) che facilitano la continua dissipazione delle cariche elettrostatiche, oltre a migliorare la performance del flusso, in quanto il media trasportato si distacca facilmente dalla parete del tubo. **Spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto di colore grigio scuro.** Superficie interna completamente liscia, esterna corrugata. Buona resistenza all'abrasione e alla flessione; spessore di parete da **0,4 a 0,8 mm**. Disponibile su richiesta, la versione AS con cordicella di rame (Cod. OU 87)

- Aspirazione di polveri abrasive, trucioli, granuli e sostanze abrasive nell'industria in generale.

EN Transparent hose, made with a special ester-based TPU wall with permanent antistatic properties ($R < 10^9$ Ohm/m) that facilitate the continuous dissipation of electrostatic charges, as well as improving flow performance, as the transported media easily detaches from the hose wall. The hose is reinforced with a dark grey, anti-shock, rigid PVC spiral. Completely smooth inner surface, corrugated outer surface. Good abrasion and bending resistance; wall thickness from **0,4 to 0,8 mm**. Available on request, the AS version with copper wire (Cod. OU 87).

- Suction of abrasive dust, chips, granules and abrasive substances in industry in general.

EOLO PU EST ASW

COD. OU 86 · Ø mm 13-300



Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral



TPU a base estere
Ester based TPU hose



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU EST

EOLO PUP EST

ZEUS PU EST

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

EOLO PU EST ASW	Ø int.		Spess min min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches								
OU860130000000*	13		0,4	2,8	80	2,5	20	20	0,013	su richiesta/on request*
OU860160000000*	16		0,4	2,8	100	2,5	25	20	0,018	su richiesta/on request*
OU860190000000*	19,1		0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,022	su richiesta/on request*
OU860200000000*	20		0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,025	su richiesta/on request*
OU860220000000*	22		0,4	2,8	130	2,5	28	20	0,028	su richiesta/on request*
OU860250000000*	25		0,4	2,8	150	2,5	30	20	0,034	su richiesta/on request*
OU860300000000*	30		0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051	su richiesta/on request*
OU860320000000*	31,8		0,4	2,9	190	2	35	20	0,054	su richiesta/on request*
OU860350000000*	35		0,5	3	220	2	45	20	0,059	su richiesta/on request*
OU860380000000*	38,1	1 1/2	0,5	3,1	250	2	50	20	0,064	su richiesta/on request*
OU860400000000*	40		0,5	3,1	260	2	60	20	0,067	su richiesta/on request*
OU860450000000*	45		0,5	3,2	300	2	65	20	0,099	su richiesta/on request*
OU860500000000*	50		0,5	3,4	350	2	70	20	0,109	su richiesta/on request*
OU860520000000*	50,8	2	0,5	3,4	360	2	70	20	0,111	su richiesta/on request*
OU860550000000*	55		0,5	3,6	420	2	75	20	0,119	su richiesta/on request*
OU860600000000*	60		0,5	3,8	500	1,6	80	20	0,173	su richiesta/on request*
OU860630000000*	63,5	2 1/2	0,5	3,9	550	1,6	80	20	0,183	su richiesta/on request*
OU860650000000*	65		0,5	3,9	560	1,6	90	20	0,186	su richiesta/on request*
OU860700000000*	70		0,6	4,2	600	1,6	95	30	0,339	su richiesta/on request*
OU860760000000*	76,2	3	0,6	4,2	650	1,6	100	30	0,365	su richiesta/on request*
OU860800000000*	80		0,6	4,5	690	1,6	110	30	0,384	su richiesta/on request*
OU860900000000*	90		0,6	4,6	800	1,4	125	30	0,429	su richiesta/on request*
OU861000000000*	100		0,6	4,8	870	1,3	140	30	0,631	su richiesta/on request*
OU861020000000*	102		0,6	4,8	880	1,3	140	30	0,643	su richiesta/on request*
OU861100000000*	110		0,6	5,1	1010	1,2	150	30	0,692	su richiesta/on request*
OU861200000000*	120		0,6	5,4	1210	1	160	30	0,753	su richiesta/on request*
OU861270000000*	127	5	0,6	5,4	1270	1	170	30	0,794	su richiesta/on request*
OU861300000000*	130		0,7	5,7	1460	0,9	170	20	0,611	su richiesta/on request*
OU861400000000*	140		0,7	5,7	1560	0,9	180	20	0,654	su richiesta/on request*
OU861500000000*	151,5		0,7	5,8	1620	0,8	200	20	0,939	su richiesta/on request*
OU861520000000*	152,4	6	0,7	5,8	1630	0,8	200	20	0,840	su richiesta/on request*
OU861600000000*	160		0,7	7,2	2080	0,7	220	20	0,893	su richiesta/on request*
OU861800000000*	180		0,7	7,2	2330	0,4	250	20	1,493	su richiesta/on request*
OU862000000000*	200		0,7	7,2	2400	0,4	260	20	1,647	su richiesta/on request*
OU862030000000*	203,2	8	0,7	7,2	2440	0,4	260	20	1,671	su richiesta/on request*
OU862500000000*	250		0,8	8	3620	0,4	300	10	1,362	su richiesta/on request*
OU863000000000*	300		0,8	8,2	4500	0,3	350	10	1,620	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity