

**SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA**

EOLO PUP EST	ø int.		Spess min min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches								
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
OP010300000000*	30		0,8	3,3	260	3,5	100	30	0,070	su richiesta/on request*
OP010320000000*	31,8		0,8	3,3	280	3	110	30	0,074	su richiesta/on request*
OP010350000000*	35		0,8	3,5	310	3	120	30	0,081	su richiesta/on request*
OP010380000000	38,1	1 1/2	0,8	3,5	330	3	130	30	0,087	✓
OP010390000000*	39		0,8	3,5	340	3	135	30	0,118	su richiesta/on request*
OP010400000000	40		1	3,6	380	3	140	30	0,121	✓
OP010450000000	45		1	3,9	480	3	160	30	0,152	✓
OP010500000000*	50		1	4,3	590	3	175	30	0,169	su richiesta/on request*
OP010520000000	50,8	2	1	4,3	600	3	175	30	0,171	✓
OP010550000000*	55		1	4,3	640	3	190	30	0,183	su richiesta/on request*
OP010600000000	60		1	4,3	700	3	200	30	0,296	✓
OP010630000000	63,5	2 1/2	1	4,3	730	3	230	30	0,311	✓
OP010650000000*	65		1	4,3	750	3	230	30	0,318	su richiesta/on request*
OP010700000000	70		1	4,8	820	3	250	30	0,344	✓
OP010760000000	76,2	3	1	4,8	890	2,5	270	30	0,371	✓
OP010800000000	80		1	5,2	990	2,5	290	30	0,391	✓
OP010900000000	90		1	5,4	1170	2,5	360	30	0,581	✓
OP011000000000	100		1	5,9	1360	2,5	400	30	0,644	✓
OP011020000000	102		1	5,9	1390	2,5	400	30	0,655	✓
OP011100000000*	110		1	6,1	1510	2,5	440	30	0,704	su richiesta/on request*
OP011200000000	120		1	6,1	1640	2,5	470	30	1,015	✓
OP011270000000*	127	5	1	6,1	1730	2,5	500	30	1,069	su richiesta/on request*
OP011300000000*	130		1	6,1	1770	2,5	520	30	1,092	su richiesta/on request*
OP011400000000*	140		1	6,2	1950	2	570	30	1,561	su richiesta/on request*
OP011500000000*	151,5		1	6,6	2170	2	600	20	1,265	su richiesta/on request*
OP011520000000*	152,4	6	1	6,6	2180	2	600	20	1,272	su richiesta/on request*
OP012030000000*	203,2	8	1,1	8,5	3500	1,5	600	10	1,127	su richiesta/on request*
OP012540000000*	254	10	1,2	9,4	4030	1	600	10	1,397	su richiesta/on request*
OP013050000000*	304,8	12	1,2	9,4	4820	0,8	610	10	1,657	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

JP versione AS/AS version	ø int.		Spess min min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches								
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
OP202520000000	50,8	2	1	4,3	670	3	175	30	0,171	in stock
OP202600000000	60		1	4,3	780	3	200	30	0,296	in stock
OP202102000000	102		1	5,9	1500	2,5	400	30	0,655	in stock