

ES Tubo de color azul oscuro fabricado con un compuesto especial de PVC-P anti-migración, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque.

Superficie interna completamente lisa. Buena resistencia al envejecimiento, a la abrasión, a los agentes atmosféricos y al ozono. Bajo pedido, disponible la versión AS con hilo de cobre (cód. MT 02).

• Aspiración y descarga de aceites minerales, lubricantes, combustibles crudos (nafta, diesel).

EN Blue coloured hose made with special antimigration PVC compound, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Inside completely smooth. Good resistance to abrasion, ageing, weathering and ozone. AS version with copper wire available on request (Cod. MT 02).

• Suction and delivery of mineral oils, lubricants, crude oils (naptha and diesel oil).



CÓD. MT · Ø mm 19-203



Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo de PVC-P antiestrawone
antimigration PVC-P hose

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock

MARTE A.O.	Ø int.		Espesor mín		Espesor max		Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches	mm	mm	mm	mm								
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³			
MT010190000000*	19,1		4	4,3	380	8	24	10	140	50	0,071	bajo pedido/on request*		
MT010200000000*	20		4	4,3	400	8	24	10	140	50	0,073	bajo pedido/on request*		
MT010220000000*	22		4,1	4,4	440	8	24	10	160	50	0,079	bajo pedido/on request*		
MT010250000000*	25		4,3	5	550	8	24	10	170	50	0,112	bajo pedido/on request*		
MT010254000000*	25,4	1	4,3	5	560	8	24	10	170	50	0,113	bajo pedido/on request*		
MT010300000000*	30		4,4	5,1	660	8	24	10	195	50	0,129	bajo pedido/on request*		
MT010320000000*	31,8		4,4	5,1	700	8	24	10	205	50	0,134	bajo pedido/on request*		
MT010350000000*	35		4,4	5,3	760	7	21	10	220	50	0,175	bajo pedido/on request*		
MT010380000000*	38,1	1 1/2	4,4	5,3	820	7	21	10	235	50	0,210	bajo pedido/on request*		
MT010400000000*	40		4,3	5,3	850	7	21	10	250	50	0,219	bajo pedido/on request*		
MT010450000000*	45		4,4	5,3	960	6	18	10	275	50	0,240	bajo pedido/on request*		
MT010500000000*	50		4,9	5,8	1180	6	18	10	300	50	0,355	bajo pedido/on request*		
MT010520000000	50,8	2	4,9	5,8	1190	6	18	10	300	50	0,359	en stock		
MT010550000000*	55		5,3	6,3	1420	6	18	10	330	50	0,389	bajo pedido/on request*		
MT010600000000*	60		5,4	6,4	1570	6	18	10	355	50	0,629	bajo pedido/on request*		
MT010630000000*	63,5	2 1/2	5,6	6,5	1700	6	18	10	370	50	0,661	bajo pedido/on request*		
MT010700000000*	70		5,8	6,8	1910	5	15	10	410	50	0,722	bajo pedido/on request*		
MT010760000000	76,2	3	5,8	6,8	2070	5	15	10	440	50	0,776	en stock		
MT010800000000*	80		5,9	7	2190	5	15	10	460	30	0,677	bajo pedido/on request*		
MT010900000000*	90		6,2	7,3	2580	4	12	10	530	30	0,753	bajo pedido/on request*		
MT011000000000*	100		7,1	8,3	3300	4	12	9	600	30	0,895	bajo pedido/on request*		
MT011020000000	102		7,1	8,3	3360	4	12	9	600	30	0,911	en stock		
MT011100000000*	110		7,2	8,4	3640	4	12	9	690	30	1,298	bajo pedido/on request*		
MT011270000000*	127	5	7,3	8,5	4230	4	12	9	800	30	1,475	bajo pedido/on request*		
MT011500000000*	151,5		9	10,4	6320	3	9	8,5	1300	20	1,378	bajo pedido/on request*		
MT011520000000*	152,4	6	9	10,4	6350	3	9	8,5	1300	20	1,386	bajo pedido/on request*		
MT012030000000*	203,2	8	10,7	12,9	10190	2	6	7	1200	10	1,832	bajo pedido/on request*		

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity