

**FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA**
*JP = Just pick, en stock*

NEXT 07	ø int.		Espesor mín min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability	Abrazadera W2 Double bridge W2
	mm	inches								
<b>CÓDIGO/CODE</b>	mm	inches	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>		-
<b>N7010254000000*</b>	25,4	1	0,7	220	5	30	30	0,18	bajo pedido/ on request*	-
<b>N7010270000000*</b>	27		0,7	230	5	30	30	0,21	bajo pedido/ on request*	-
<b>N7010300000000*</b>	30		0,7	245	4	35	30	0,30	bajo pedido/ on request*	-
<b>N7010318000000*</b>	31,8		0,7	260	4	35	30	0,31	bajo pedido/ on request*	-
<b>N7010381000000*</b>	38,1	1 1/2	0,7	305	2,5	40	30	0,33	bajo pedido/ on request*	-
<b>N7010400000000*</b>	40		0,7	320	2,5	40	30	0,36	bajo pedido/ on request*	-
<b>N7010450000000*</b>	45		0,7	365	2,5	45	30	0,37	bajo pedido/ on request*	-
<b>N7010520000000</b>	50,8	2	0,7	390	2	50	30	0,28	✓	-
<b>N7010600000000</b>	60		0,7	490	1,7	70	30	0,31	✓	-
<b>N7010630000000</b>	63,5	2 1/2	0,7	525	1,7	70	30	0,31	✓	-
<b>N7010650000000*</b>	65		0,7	535	1,7	75	30	0,50	bajo pedido/ on request*	-
<b>N7010700000000*</b>	70		0,7	575	1,7	85	30	0,55	bajo pedido/ on request*	-
<b>N7010760000000</b>	76,2	3	0,7	575	1,7	90	30	0,58	✓	-
<b>N7010800000000</b>	80		0,7	605	1,6	95	30	0,63	en stock	-
<b>N7010900000000*</b>	90		0,7	680	1,6	105	20	0,82	bajo pedido/ on request*	-
<b>N7011000000000</b>	100		0,7	865	1,3	135	20	0,86	✓	F2 W2 100.0 127.0
<b>N7011020000000</b>	102		0,7	880	1,3	135	20	0,96	✓	
<b>N7011100000000*</b>	110		0,7	840	1,2	145	20	1,079	bajo pedido/ on request*	
<b>N7011200000000</b>	120		0,7	925	1	160	20	0,55	en stock	
<b>N7011270000000</b>	127		0,7	980	1	210	20	0,58	✓	F2 W2 130.0 190.0
<b>N7011400000000*</b>	140		0,7	1075	0,8	185	20	0,63	bajo pedido/ on request*	
<b>N7011520000000</b>	152,4	6	0,7	1290	0,8	230	20	0,82	✓	
<b>N7011600000000*</b>	160		0,7	1365	0,7	250	20	0,86	bajo pedido/ on request*	
<b>N7011800000000*</b>	180		0,7	1535	0,5	270	20	0,96	bajo pedido/ on request*	F2 W2 200.0 230.0
<b>N7012030000000</b>	203,2	8	0,7	1735	0,4	300	15	1,079	en stock	
<b>N7012540000000*</b>	254	10	0,7				Tramo 10 m/straight	0,687	bajo pedido/ on request*	-
<b>N7013050000000*</b>	305		0,7				Tramo 10 m/straight	0,987	bajo pedido/ on request*	-

\* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity