

ES Tubo con capa inferior de goma termoplástica TPV de color blanco/beige, reforzado con espiral de acero armónico e inserción textil de fibra de poliéster. Cubierta de goma termoplástica TPV de color verde y banda longitudinal de color blanco. Superficie interna y externa lisas, para reducir la posible acumulación de residuos durante el uso. Tubo robusto, apto para su uso en la industria química, en impulsión y aspiración. Buena resistencia al envejecimiento, a los agentes atmosféricos y al ozono. Se puede hacer conductivo (R<10² Ohm/m) conectando a tierra la espiral.

• Aspiración e impulsión de ácidos, álcalis y sustancias químicas de diversa natura, en la industria.

EN White/beige TPV inline, reinforced with steel spiral and polyester yarn. Green TPV cover with longitudinal white stripe. Liner and cover are completely smooth, to reduce friction and dirt collection while using it. Robust hose dedicated to the chemical industry, suitable for suction and delivery. It can be conductive (R<10² Ohm/m) by grounding the spiral.

• Good resistance to ageing, weathering and ozone. Suction and delivery of acids, alkali and chemicals of various kind in industry.



PLUTONE PRESS CHEMICAL

CÓD. PK · Ø mm 20-102




Refuerzo de hilo de poliéster
Polyester yarn reinforcement

Espiral de acero
Steel spiral

Tubo de TPV
TPV hose

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



PLUTONE PRESS OIL

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock

PLUTONE PRESS CHEMICAL	Ø int.	Ø ext / out	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
PK010200029000*	20	29	390	14	42	10	80	60	0,106	bajo pedido/on request*
PK010250035000	25	35	540	13	39	10	100	60	0,146	en stock
PK010300040000*	30	40	630	13	39	9	120	60	0,184	bajo pedido/on request*
PK010320043000	32	43	730	12	36	9	130	60	0,214	en stock
PK010380049000	38	49	850	12	36	9	150	30	0,198	en stock
PK010400051000*	40	51	885	11	33	9	160	30	0,202	bajo pedido/on request*
PK010450058000*	45	58	1280	15	45	8	230	30	0,241	bajo pedido/on request*
PK010500063000	50	63	1400	13	39	8	250	30	0,286	en stock
PK010520065000*	52	65	1450	13	39	8	260	30	0,291	bajo pedido/on request*
PK010600074000*	60	74	1755	12	36	8	300	30	0,365	bajo pedido/on request*
PK010630077000*	63	77	1835	11	33	8	320	30	0,379	bajo pedido/on request*
PK010700085000*	70	85	2110	10	30	7	350	30	0,469	bajo pedido/on request*
PK010760091000*	76	91	2275	10	30	7	380	30	0,604	bajo pedido/on request*
PK010800095000*	80	95	2345	9	27	7	400	20	0,498	bajo pedido/on request*
PK010900106000*	90	106	2865	9	27	7	450	20	0,760	bajo pedido/on request*
PK011020118000*	102	118	3210	8	24	7	510	20	0,801	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock



Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity