

**IT** Tubo con sottostrato in gomma termoplastica TPV di colore bianco/beige, rinforzato con spirale d'acciaio armonico e inserzione tessile in fibra di poliestere. Copertura in gomma termoplastica TPV color verde e banda longitudinale di colore bianco. Superficie interna ed esterna liscie, per ridurre l'eventuale accumulo di residui durante l'impiego. Tubo robusto, idoneo all'impiego nell'industria chimica, in mandata e aspirazione. Buona resistenza a invecchiamento, agenti atmosferici e ozono. Può essere reso conduttivo ( $R < 10^2$  Ohm/m) mettendo a terra la spirale.

• Aspirazione e mandata di acidi, alcali e sostanze chimiche di varia natura, nell'industria.

**EN** White/beige TPV inline, reinforced with steel spiral and polyester yarn. Green TPV cover with longitudinal white stripe. Liner and cover are completely smooth, to reduce friction and dirt collection while using it. Robust hose dedicated to the chemical industry, suitable for suction and delivery. It can be conductive ( $R < 10^2$  Ohm/m) by grounding the spiral.

• Good resistance to ageing, weathering and ozone. Suction and delivery of acids, alkalis and chemicals of various kind in industry.



# PLUTONE PRESS CHEMICAL

COD. PK · Ø mm 20-102




Rinforzo tessile in fibra di poliestere  
Polyester yarn reinforcement

Spirale in acciaio  
Steel spiral

Tubo in TPV  
TPV hose

## ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



PLUTONE PRESS OIL

## SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock

PLUTONE PRESS CHEMICAL	Ø int.	Ø est / out	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
PK010200029000*	20	29	390	14	42	10	80	60	0,106	su richiesta/on request*
PK010250035000	25	35	540	13	39	10	100	60	0,146	in stock
PK010300040000*	30	40	630	13	39	9	120	60	0,184	su richiesta/on request*
PK010320043000	32	43	730	12	36	9	130	60	0,214	in stock
PK010380049000	38	49	850	12	36	9	150	30	0,198	in stock
PK010400051000*	40	51	885	11	33	9	160	30	0,202	su richiesta/on request*
PK010450058000*	45	58	1280	15	45	8	230	30	0,241	su richiesta/on request*
PK010500063000	50	63	1400	13	39	8	250	30	0,286	in stock
PK010520065000*	52	65	1450	13	39	8	260	30	0,291	su richiesta/on request*
PK010600074000*	60	74	1755	12	36	8	300	30	0,365	su richiesta/on request*
PK010630077000*	63	77	1835	11	33	8	320	30	0,379	su richiesta/on request*
PK010700085000*	70	85	2110	10	30	7	350	30	0,469	su richiesta/on request*
PK010760091000*	76	91	2275	10	30	7	380	30	0,604	su richiesta/on request*
PK010800095000*	80	95	2345	9	27	7	400	20	0,498	su richiesta/on request*
PK010900106000*	90	106	2865	9	27	7	450	20	0,760	su richiesta/on request*
PK011020118000*	102	118	3210	8	24	7	510	20	0,801	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock



I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity