

# SILDUCT 2S

**IT** Tubo flessibile di colore rosso, realizzato in doppio strato di tessuto in fibra di vetro, spalmato di silicone; spirale incorporata in filo di acciaio armonico e doppio cordoncino esterno in fibra di vetro.

• Aspirazione e ventilazione industriale. Aspirazione di gas esausti e fumi di saldatura. Impiegato nelle industrie meccanica, automobilistica e della plastica.

**EN** Red flexible hose made of two plies of silicone coated glass fabric, with an embedded bronze plated steel wire helix. Double outer glass cord.

• Extraction of exhaust gas and welding fumes; industrial ventilation, used in automotive and plastic industries.



**COD. P43 · Ø mm 25-305**



Spirale in acciaio galvanizzato  
Galvanized steel spiral



Doppio strato in tessuto di fibra di vetro spalmato di silicone  
2 ply-silicone coated glass fabric

Doppio cordoncino in fibra di vetro  
double outer glass cord

## ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLIO TERMORESISTENTE

## SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

SILDUCT 2S	Ø int.		Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth	Disponibilità Availability
	mm	inches					
CODICE/CODE							
P435025000000*	25		220	6,53	15	4	su richiesta/on request*
P435032000000*	32		260	6,53	16	4	su richiesta/on request*
P435038000000*	38		310	6,02	18	4	su richiesta/on request*
P435040000000*	40		320	6,02	19	4	su richiesta/on request*
P435041000000*	41		320	6,02	19	4	su richiesta/on request*
P435044000000*	44		340	5,61	21	4	su richiesta/on request*
P435050000000*	50		360	5,20	24	4	su richiesta/on request*
P435051000000*	51		360	5,20	24	4	su richiesta/on request*
P435057000000*	57		430	4,89	28	4	su richiesta/on request*
P435060000000*	60		470	4,79	31	4	su richiesta/on request*
P435063000000*	63		490	4,79	31	4	su richiesta/on request*
P435064000000*	64		490	4,79	31	4	su richiesta/on request*
P435065000000*	65		500	4,79	31	4	su richiesta/on request*
P435070000000*	70		530	4,38	35	4	su richiesta/on request*
P435076000000*	76		580	4,28	38	4	su richiesta/on request*
P435080000000*	80		620	4,18	40	4	su richiesta/on request*
P435083000000*	83		640	4,08	42	4	su richiesta/on request*
P435090000000*	90		690	3,98	44	4	su richiesta/on request*
P435102000000*	102		770	3,47	52	4	su richiesta/on request*
P435110000000*	110		850	2,96	57	4	su richiesta/on request*
P435114000000*	114		890	2,86	57	4	su richiesta/on request*
P435120000000*	120		940	2,86	61	4	su richiesta/on request*
P435127000000*	127		1000	2,55	64	4	su richiesta/on request*
P435130000000*	130		1020	2,35	65	4	su richiesta/on request*
P435140000000*	140		1110	1,94	70	4	su richiesta/on request*
P435152000000*	152		1200	1,73	75	4	su richiesta/on request*
P435160000000*	160		1280	1,53	80	4	su richiesta/on request*
P435165000000*	165		1320	1,43	83	4	su richiesta/on request*
P435180000000*	180		1480	1,22	90	4	su richiesta/on request*
P435203000000*	203		1650	0,92	101	4	su richiesta/on request*
P435254000000*	254		2140	0,71	150	4	su richiesta/on request*
P435305000000*	305		2580	0,41	210	4	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity