

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA										
VULCANO* 09 AF	ø int.		Espesor mín min wall thick	Peso Weight	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability	Abrazadera W2 Double bridge W2
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>		
U9010250000000*	25		0,9	200	5	30	20	0,04	bajo pedido/on request*	-
U9010300000000*	30		0,9	245	5	35	20	0,05	bajo pedido/on request*	-
U9010320000000*	32		0,9	260	5	35	20	0,05	bajo pedido/on request*	-
U9010350000000*	35		0,9	285	5	40	20	0,06	bajo pedido/on request*	-
U9010380000000*	38		0,9	270	5	40	20	0,06	bajo pedido/on request*	-
U9010400000000*	40		0,9	285	5	50	20	0,07	bajo pedido/on request*	-
U9010450000000*	45		0,9	365	5	50	20	0,09	bajo pedido/on request*	-
U9010500000000*	50		0,9	405	4	60	20	0,10	bajo pedido/on request*	-
U9010510000000*	51		0,9	410	4	60	20	0,10	bajo pedido/on request*	-
U9010600000000*	60		0,9	480	3	70	20	0,13	bajo pedido/on request*	-
U9010630000000*	63		0,9	500	3	70	20	0,13	bajo pedido/on request*	-
U9010650000000*	65		0,9	515	3	70	20	0,18	bajo pedido/on request*	-
U9010700000000*	70		0,9	640	3	80	20	0,20	bajo pedido/on request*	-
U9010750000000*	75		0,9	685	3	90	20	0,22	bajo pedido/on request*	-
U9010760000000*	76		0,9	690	3	90	20	0,24	bajo pedido/on request*	-
U9010800000000*	80		0,9	725	3	90	20	0,26	bajo pedido/on request*	F2 W2 076.0 090.0
U9010900000000*	90		0,9	810	2,5	100	20	0,29	bajo pedido/on request*	-
U9011000000000*	100		0,9	895	2	120	15	0,31	bajo pedido/on request*	-
U9011020000000*	102		0,9	915	2	120	15	0,32	bajo pedido/on request*	-
U9011100000000*	110		0,9	980	2	130	15	0,34	bajo pedido/on request*	-
U9011150000000*	115		0,9	1025	1,5	130	15	0,36	bajo pedido/on request*	F2 W2 100.0 127.0
U9011200000000*	120		0,9	1065	1,5	140	15	0,37	bajo pedido/on request*	-
U9011270000000*	127	5	0,9	1310	1,5	150	15	0,39	bajo pedido/on request*	-
U9011300000000*	130		0,9	1340	1,5	150	15	0,40	bajo pedido/on request*	-
U9011400000000*	140		0,9	1440	1	160	15	0,64	bajo pedido/on request*	-
U9011500000000*	150		0,9	1540	1	170	15	0,69	bajo pedido/on request*	-
U9011520000000*	152		0,9	1560	1	170	15	0,70	bajo pedido/on request*	F2 W2 130.0 190.0
U9011600000000*	160		0,9	1640	1	180	15	0,73	bajo pedido/on request*	-
U9011800000000*	180		0,9	1640	0,5	210	15	0,97	bajo pedido/on request*	-
U9012000000000*	200		0,9	1815	0,5	230	15	1,08	bajo pedido/on request*	-
U9012030000000*	203		0,9	1840	0,5	230	15	1,09	bajo pedido/on request*	-
U9012200000000*	220		0,9	1990	0,3	260	10	1,18	bajo pedido/on request*	F2 W2 200.0 230.0
U9012280000000*	228		0,9	2060	0,3	260	10	1,22	bajo pedido/on request*	-
U9012500000000*	250		0,9	2255	0,3	290	10	1,33	bajo pedido/on request*	-
U9012540000000*	254	10	0,9	2290	0,3	290	10	1,35	bajo pedido/on request*	-
U9012650000000*	265		0,9	2610	0,3	300	10	1,41	bajo pedido/on request*	-
U9012790000000*	279		0,9	2745	0,2	320	10	1,48	bajo pedido/on request*	F2 W2 250.0 330.0
U9013000000000*	300		0,9	2950	0,2	350	10	1,59	bajo pedido/on request*	-
U9013050000000*	305		0,9	3000	0,2	350	10	1,61	bajo pedido/on request*	-
U9013150000000*	315		0,9	3095	0,2	350	10	1,66	bajo pedido/on request*	-
U9013500000000*	350		0,9	3925	0,1	410	tramo 10 m/straight	1,30	bajo pedido/on request*	-
U9013560000000*	356		0,9	3990	0,1	410	tramo 10 m/straight	1,34	bajo pedido/on request*	-
U9014000000000*	400		0,9	4475	0,1	470	tramo 10 m/straight	1,68	bajo pedido/on request*	F2 W2 350.0 410.0
U9014060000000*	406		0,9	4540	0,1	470	tramo 10 m/straight	1,73	bajo pedido/on request*	-
U9015000000000*	500		0,9	6935	0,1	470	tramo 10 m/straight	2,60	bajo pedido/on request*	-

\* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock