

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® 09 EL	ø int.		Espesor mín min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volumen Volume	Disponibilidad Availability	Abrazadera W2 Double bridge W2
	mm	inches								
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³		-
EB010380000000*	38		0,9	295	0,3	40	20	0,06	bajo pedido/on request*	-
EB010400000000*	40		0,9	310	0,3	50	20	0,07	bajo pedido/on request*	-
EB010450000000*	45		0,9	385	0,3	50	20	0,09	bajo pedido/on request*	-
EB010500000000*	50		0,9	425	0,3	60	20	0,10	bajo pedido/on request*	-
EB010510000000*	51		0,9	435	0,3	60	20	0,10	bajo pedido/on request*	-
EB010600000000*	60		0,9	505	0,3	70	20	0,13	bajo pedido/on request*	-
EB010630000000*	63		0,9	530	0,3	70	20	0,18	bajo pedido/on request*	-
EB010650000000*	65		0,9	545	0,3	70	20	0,18	bajo pedido/on request*	-
EB010700000000*	70		0,9	655	0,3	80	20	0,20	bajo pedido/on request*	-
EB010750000000*	75		0,9	695	0,3	90	20	0,22	bajo pedido/on request*	-
EB010760000000*	76		0,9	705	0,3	90	20	0,22	bajo pedido/on request*	-
EB010800000000*	80		0,9	740	0,3	90	20	0,23	bajo pedido/on request*	F2 W2 076.0 090.0
EB010900000000*	90		0,9	830	0,3	100	20	0,29	bajo pedido/on request*	
EB011000000000*	100		0,9	915	0,3	120	15	0,31	bajo pedido/on request*	F2 W2 100.0 127.0
EB011020000000*	102		0,9	930	0,3	120	15	0,32	bajo pedido/on request*	
EB011100000000*	110		0,9	1000	0,3	130	15	0,34	bajo pedido/on request*	
EB011150000000*	115		0,9	1045	0,3	135	15	0,36	bajo pedido/on request*	
EB011200000000*	120		0,9	1090	0,3	140	15	0,37	bajo pedido/on request*	
EB011270000000*	127	5	0,9	1335	0,3	150	15	0,39	bajo pedido/on request*	
EB011300000000*	130		0,9	1365	0,3	150	15	0,40	bajo pedido/on request*	F2 W2 130.0 190.0
EB011400000000*	140		0,9	1465	0,3	160	15	0,64	bajo pedido/on request*	
EB011500000000*	150		0,9	1565	0,3	170	15	0,69	bajo pedido/on request*	
EB011520000000*	152		0,9	1585	0,3	170	15	0,70	bajo pedido/on request*	
EB011600000000*	160		0,9	1665	0,3	180	15	0,73	bajo pedido/on request*	
EB011800000000*	180		0,9	1680	0,3	210	15	0,97	bajo pedido/on request*	
EB012000000000*	200		0,9	1860	0,3	230	15	1,08	bajo pedido/on request*	F2 W2 200.0 230.0
EB012030000000*	203		0,9	1885	0,3	230	15	1,09	bajo pedido/on request*	

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity