

**SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA**

VULCANO® 09 EL	ø int.		Spess min min wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability	Fascetta W2 Double bridge W2
	mm	inches								
<b>CODICE/CODE</b>	mm	inches	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	su richiesta/on request*	-
<b>EB010380000000*</b>	38		0,9	295	0,3	40	20	0,06	su richiesta/on request*	-
<b>EB010400000000*</b>	40		0,9	310	0,3	50	20	0,07	su richiesta/on request*	-
<b>EB010450000000*</b>	45		0,9	385	0,3	50	20	0,09	su richiesta/on request*	-
<b>EB010500000000*</b>	50		0,9	425	0,3	60	20	0,10	su richiesta/on request*	-
<b>EB010510000000*</b>	51		0,9	435	0,3	60	20	0,10	su richiesta/on request*	-
<b>EB010600000000*</b>	60		0,9	505	0,3	70	20	0,13	su richiesta/on request*	-
<b>EB010630000000*</b>	63		0,9	530	0,3	70	20	0,18	su richiesta/on request*	-
<b>EB010650000000*</b>	65		0,9	545	0,3	70	20	0,18	su richiesta/on request*	-
<b>EB010700000000*</b>	70		0,9	655	0,3	80	20	0,20	su richiesta/on request*	-
<b>EB010750000000*</b>	75		0,9	695	0,3	90	20	0,22	su richiesta/on request*	-
<b>EB010760000000*</b>	76		0,9	705	0,3	90	20	0,22	su richiesta/on request*	F2 W2 076.0 090.0
<b>EB010800000000*</b>	80		0,9	740	0,3	90	20	0,23	su richiesta/on request*	
<b>EB010900000000*</b>	90		0,9	830	0,3	100	20	0,29	su richiesta/on request*	F2 W2 100.0 127.0
<b>EB011000000000*</b>	100		0,9	915	0,3	120	15	0,31	su richiesta/on request*	
<b>EB011020000000*</b>	102		0,9	930	0,3	120	15	0,32	su richiesta/on request*	
<b>EB011100000000*</b>	110		0,9	1000	0,3	130	15	0,34	su richiesta/on request*	
<b>EB011150000000*</b>	115		0,9	1045	0,3	135	15	0,36	su richiesta/on request*	
<b>EB011200000000*</b>	120		0,9	1090	0,3	140	15	0,37	su richiesta/on request*	
<b>EB011270000000*</b>	127	5	0,9	1335	0,3	150	15	0,39	su richiesta/on request*	F2 W2 130.0 190.0
<b>EB011300000000*</b>	130		0,9	1365	0,3	150	15	0,40	su richiesta/on request*	
<b>EB011400000000*</b>	140		0,9	1465	0,3	160	15	0,64	su richiesta/on request*	
<b>EB011500000000*</b>	150		0,9	1565	0,3	170	15	0,69	su richiesta/on request*	
<b>EB011520000000*</b>	152		0,9	1585	0,3	170	15	0,70	su richiesta/on request*	
<b>EB011600000000*</b>	160		0,9	1665	0,3	180	15	0,73	su richiesta/on request*	
<b>EB011800000000*</b>	180		0,9	1680	0,3	210	15	0,97	su richiesta/on request*	F2 W2 200.0 230.0
<b>EB012000000000*</b>	200		0,9	1860	0,3	230	15	1,08	su richiesta/on request*	
<b>EB012030000000*</b>	203		0,9	1885	0,3	230	15	1,09	su richiesta/on request*	

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity