

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
 The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® 15 EL	ø int.		Espesor mín min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability	Abrazadera W2 Double bridge W2
	mm	inches								
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³		-
EC010380000000*	38		1,5	530	9,5	40	20	0,07	bajo pedido/on request*	-
EC010400000000*	40		1,5	555	9,5	50	20	0,09	bajo pedido/on request*	-
EC010450000000*	45		1,5	620	9	50	20	0,10	bajo pedido/on request*	-
EC010500000000*	50		1,5	680	9	60	20	0,11	bajo pedido/on request*	-
EC010510000000*	51		1,5	690	9	60	20	0,11	bajo pedido/on request*	-
EC010600000000*	60		1,5	805	8,5	70	20	0,13	bajo pedido/on request*	-
EC010630000000*	63		1,5	840	8	70	20	0,19	bajo pedido/on request*	-
EC010650000000*	65		1,5	865	7,5	70	20	0,19	bajo pedido/on request*	-
EC010700000000*	70		1,5	1035	7,5	80	20	0,20	bajo pedido/on request*	-
EC010750000000*	75		1,5	1100	7	80	20	0,22	bajo pedido/on request*	-
EC010760000000*	76		1,5	1115	7	90	20	0,22	bajo pedido/on request*	F2 W2 076.0 090.0
EC010800000000*	80		1,5	1170	6	90	20	0,23	bajo pedido/on request*	
EC010900000000*	90		1,5	1310	5	100	20	0,29	bajo pedido/on request*	F2 W2 100.0 127.0
EC011000000000*	100		1,5	1445	4	120	15	0,32	bajo pedido/on request*	
EC011020000000*	102		1,5	1475	3,5	120	15	0,32	bajo pedido/on request*	
EC011100000000*	110		1,5	1585	3,2	130	15	0,35	bajo pedido/on request*	F2 W2 130.0 190.0
EC011520000000*	152		1,5	2520	1,8	180	15	0,70	bajo pedido/on request*	
EC011600000000*	160		1,5	2645	1,8	180	15	0,74	bajo pedido/on request*	
EC012030000000*	203		1,5	3170	1,2	230	15	1,10	bajo pedido/on request*	F2 W2 200.0 230.0

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock