

IT Serie di tubi in TPU etere (UT e VQ) o estere antimicrobico (VJ), con spirale in acciaio ricoperta di TPU ad alta adesione, appositamente studiati per i veicoli di pulizia stradale/spazzatrici. Resistenti a idrolisi e microbi, vantano un'ottima flessibilità e comprimibilità assiale; resistenti a raggi UV, ozono, agenti atmosferici, sono disponibili in spessori costanti **0,75, 1,5, 1,75 mm**.

• Aspirazione di foglie, terriccio e residui umidi sul manto stradale.

EN Special series of ether-based (UT and VQ) or antimicrobial ester-based (VJ) TPU hoses, with a high adhesion TPU-coated steel spiral, designed for street cleaning vehicles/sweepers. Resistant to hydrolysis and microbes, they boast excellent flexibility and axial compressibility; resistant to UV, ozone, weathering, they are available in constant thicknesses of **0,75, 1,5, or 1,75 mm**.

• Suction of leaves, soil and wet residues on the road surface.



Picchi/Peaks +125°C



Spirale in acciaio ricoperta di TPU color rame
Copper plated steel spiral



TPU a base etere
Ether based TPU hose

Spirale in acciaio ricoperta di TPU color grigio
Grey colored TPU coated steel spiral

TPU a base etere
Ether based TPU hose

Spirale in acciaio ricoperta di TPU color grigio
Grey colored TPU coated steel spiral

TPU a base estere antimicrobico
Antimicrobial ester based TPU

VULCANO® SC

0,75-1,5-1,75

COD. UT 01 · Ø mm 130

COD. VQ 01 · Ø mm 360

COD. VJ 01 · Ø mm 206-257-360

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® SC 0,75	Ø int.		Spess min min wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
UT011300000000*	130		0,75	1185	0,8	105	15	0,4	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

VULCANO® SC 1,5	Ø int.		Spess min min wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
VQ013600000000*	360		1,5	4810	0,4	-	10 m pz dritti/straight	1,40	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

VULCANO® SC 1,75	Ø int.		Spess min min wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
VJ012060000000*	206		1,75	3080	0,8	-	10	1,12	su richiesta/on request*
VJ012570000000*	257		1,75	3815	0,5	-	10	1,38	su richiesta/on request*
VJ013600000000*	360		1,75	5305	0,5	-	10 m pz dritti/straight	1,39	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity