

ES Tubo translúcido de TPU a base de éster antimicrobiano y espiral de acero recubierta de TPU de alta adherencia en color cobre.

Espeor de pared constante de 2,0 mm en toda la gama de diámetros. Superficie interna lisa. A pesar de su espesor, mantiene una elevada flexibilidad y facilidad de uso gracias a su peso reducido. Elevada resistencia a la abrasión, buena resistencia a los aceites minerales, al ozono, al envejecimiento, a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. El tubo puede hacerse conductivo ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando a tierra la espiral.

• Diseñado para las aplicaciones más exigentes, que implican la aspiración de sustancias con un alto poder abrasivo. Especialmente indicado para camiones excavadores de aspiración y en el sector del aislamiento de tejados. Se puede utilizar en cementeras, canteras y acerías.

EN Translucent, antimicrobial ester-based TPU hose, reinforced with a TPU coated copper coloured steel spiral.

Constant wall thickness 2,0 mm over the entire diameter range. Smooth inner surface. It keeps high flexibility and ease of use despite its thickness, thanks to its low weight. Very resistant to abrasion, mineral oils, ozone, ageing, UV rays and weathering. Can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

• Dedicated to heavy-duty applications involving suction of highly abrasive media. Particularly suitable for suction excavator trucks and in the roof insulation sector. It can be used in cement works, quarries and steel mills.



Picos/Peaks +125°C
+90°C
-40°C

VULCANO® STONE

CÓD. TH 01 · Ø mm 38 - 254



Espiral de acero recubierta de TPU color cobre
TPU coated copper colored steel spiral



TPU a base de éster antimicrobiano
Antimicrobial ester based TPU hose

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO® STONE PLUS

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® STONE	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volumen Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches							
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
TH010380000000*	38		2	800	9,7	150	15	0,06	bajo pedido/on request*
TH010400000000*	40		2	840	9,7	160	15	0,07	bajo pedido/on request*
TH010450000000*	45		2	930	9,7	180	15	0,11	bajo pedido/on request*
TH010510000000*	51		2	1140	9,7	204	15	0,12	bajo pedido/on request*
TH010600000000*	60		2	1320	9,7	240	15	0,18	bajo pedido/on request*
TH010630000000*	63		2	1380	9,7	250	15	0,19	bajo pedido/on request*
TH010650000000*	65		2	1420	9,7	250	15	0,20	bajo pedido/on request*
TH010700000000*	70		2	1520	9,5	280	15	0,21	bajo pedido/on request*
TH010760000000*	76		2	1640	9,5	305	15	0,25	bajo pedido/on request*
TH010800000000*	80		2	1720	9,5	320	15	0,26	bajo pedido/on request*
TH010900000000*	90		2	1925	9,5	360	15	0,29	bajo pedido/on request*
TH011000000000*	100		2	2275	9,5	400	10	0,32	bajo pedido/on request*
TH011020000000*	102		2	2320	9,5	410	10	0,33	bajo pedido/on request*
TH011100000000*	110		2	2490	9,4	440	10	0,35	bajo pedido/on request*
TH011150000000*	115		2	2600	9,4	460	10	0,37	bajo pedido/on request*
TH011200000000*	120		2	2705	9,2	480	10	0,68	bajo pedido/on request*
TH011270000000*	127	5	2	2965	9	510	Tramo 10 m/straight	0,20	bajo pedido/on request*
TH011300000000*	130		2	3030	9	520	Tramo 10 m/straight	0,20	bajo pedido/on request*
TH011400000000*	140		2	3255	8,7	560	Tramo 10 m/straight	0,23	bajo pedido/on request*
TH011500000000*	150		2	3475	8,5	600	Tramo 10 m/straight	0,27	bajo pedido/on request*
TH011520000000*	152		2	3520	8,2	610	Tramo 10 m/straight	0,27	bajo pedido/on request*
TH011600000000*	160		2	4245	8	640	Tramo 10 m/straight	0,30	bajo pedido/on request*
TH011800000000*	180		2	4750	7	810	Tramo 10 m/straight	0,37	bajo pedido/on request*
TH012000000000*	200		2	5260	6	1000	Tramo 10 m/straight	0,46	bajo pedido/on request*
TH012030000000*	203		2	5335	6	1015	Tramo 10 m/straight	0,47	bajo pedido/on request*
TH012200000000*	220		2	5770	5	-	Tramo 6 m/straight	0,33	bajo pedido/on request*
TH012280000000*	228		2	5975	5	-	Tramo 6 m/straight	0,35	bajo pedido/on request*
TH012400000000*	240		2	6280	4	-	Tramo 6 m/straight	0,39	bajo pedido/on request*
TH012450000000*	245		2	6405	4	-	Tramo 6 m/straight	0,40	bajo pedido/on request*
TH012500000000*	250		2	6535	4	-	Tramo 6 m/straight	0,42	bajo pedido/on request*
TH012540000000*	254	10	2	6635	4	-	Tramo 6 m/straight	0,43	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity