

ES Tubo translúcido de TPU a base de éster antimicrobiano y espiral de acero recubierta de TPU de alta adherencia de color cobre.


Superficie interna lisa y espesor de pared constante, de 2,5 mm. El espesor elevado permite una mayor resistencia a la abrasión y una mayor durabilidad del tubo, que presenta una buena flexibilidad y manejabilidad, así como un peso reducido. Buena resistencia a los aceites minerales, el ozono, el envejecimiento, los rayos UV y los agentes atmosféricos. El tubo puede hacerse conductivo ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando a tierra la espiral.

• Aspiración de sustancias y materiales con alto poder abrasivo, como arena de cuarzo, residuos del sector siderúrgico y escombros; especialmente indicado para camiones equipados con aspiradoras. En combinación con el tubo IPL URANO HD SUPER, constituye la mejor respuesta a las necesidades de impulsión y aspiración de materiales altamente abrasivos en el sector de la construcción, la renovación y el aislamiento de tejados. El tubo también se utiliza en cementeras, canteras y acerías.

EN Translucent, antimicrobial ester-based TPU hose, reinforced with a TPU coated copper coloured steel spiral.

Constant wall thickness 2,5 mm over the entire diameter range. The high wall thickness enhances a greater abrasion resistance and a longer life; it is flexible and easy to handle, as well as light in weight. Good resistance to mineral oils, ozone, ageing, UV rays and weathering. Can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

• Suction of highly abrasive substances and materials, such as quartz sands, waste materials in the steel industry and debris; particularly suitable on trucks equipped with suction extractors. In combination with IPL URANO HD SUPER hose, it represents the best solution for suction and discharge of highly abrasive media in the construction, renovation/roof insulation sector. It is also used in cement works, quarries and steel mills.



VULCANO® STONE PLUS

CÓD. TH 07 · Ø mm 40 - 254



Espiral de acero recubierta de TPU color cobre
TPU coated copper colored steel spiral



TPU a base de éster antimicrobiano
Ester based TPU hose

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO® STONE

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® STONE PLUS	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches							
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
TH07040000000*	40		2,5	945	9,7	180	15	0,10	bajo pedido/on request*
TH07045000000*	45		2,5	1210	9,7	200	15	0,11	bajo pedido/on request*
TH07051000000*	51		2,5	1350	9,7	200	15	0,12	bajo pedido/on request*
TH07060000000*	60		2,5	1560	9,7	250	15	0,19	bajo pedido/on request*
TH07080000000*	80		2,5	2025	9,7	300	10	0,38	bajo pedido/on request*
TH07090000000*	90		2,5	2255	9,7	350	10	0,42	bajo pedido/on request*
TH07100000000*	100		2,5	2660	9,5	500	10	0,46	bajo pedido/on request*
TH07102000000*	102		2,5	2710	9,5	500	10	0,47	bajo pedido/on request*
TH07127000000	127	5	2,5	3710	9	600	Tramo 10 m/straight	0,20	✓
TH07152000000*	152		2,5	4235	8	800	Tramo 6 m/straight	0,17	bajo pedido/on request*
TH07175000000*	175		2,5	5370	6	900	Tramo 6 m/straight	0,22	bajo pedido/on request*
TH07200000000*	200		2,5	6110	4	1000	Tramo 6 m/straight	0,28	bajo pedido/on request*
TH07203000000*	203		2,5	6195	4	1000	Tramo 6 m/straight	0,28	bajo pedido/on request*
TH07225000000*	225		2,5	6855	4	1200	Tramo 6 m/straight	0,35	bajo pedido/on request*
TH07250000000	250		2,5	7595	4	1400	Tramo 6 m/straight	0,42	✓
TH07254000000*	254	10	2,5	7710	4	1400	Tramo 6 m/straight	0,44	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23 °C with 50% humidity