

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO® STONE

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® STONE PLUS	ø int.		Espesor mín min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches							
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
TH070400000000*	40		2,5	945	9,7	180	15	0,10	bajo pedido/on request*
TH070450000000*	45		2,5	1210	9,7	200	15	0,11	bajo pedido/on request*
TH070510000000*	51		2,5	1350	9,7	200	15	0,12	bajo pedido/on request*
TH070600000000*	60		2,5	1560	9,7	250	15	0,19	bajo pedido/on request*
TH070800000000*	80		2,5	2025	9,7	300	10	0,38	bajo pedido/on request*
TH070900000000*	90		2,5	2255	9,7	350	10	0,42	bajo pedido/on request*
TH071000000000*	100		2,5	2660	9,5	500	10	0,46	bajo pedido/on request*
TH071020000000*	102		2,5	2710	9,5	500	10	0,47	bajo pedido/on request*
TH071270000000	127	5	2,5	3710	9	600	Tramo 10 m/straight	0,20	✓
TH071520000000*	152		2,5	4235	8	800	Tramo 6 m/straight	0,17	bajo pedido/on request*
TH071750000000*	175		2,5	5370	6	900	Tramo 6 m/straight	0,22	bajo pedido/on request*
TH072000000000*	200		2,5	6110	4	1000	Tramo 6 m/straight	0,28	bajo pedido/on request*
TH072030000000*	203		2,5	6195	4	1000	Tramo 6 m/straight	0,28	bajo pedido/on request*
TH072250000000*	225		2,5	6855	4	1200	Tramo 6 m/straight	0,35	bajo pedido/on request*
TH072500000000	250		2,5	7595	4	1400	Tramo 6 m/straight	0,42	✓
TH072540000000*	254	10	2,5	7710	4	1400	Tramo 6 m/straight	0,44	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity