

**ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES**

**VULCANO® STONE**
**SCHEMA TECNICA · TECHNICAL DATA**

VULCANO® STONE PLUS	ø int.		Spess min min wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches							
<b>CODICE/CODE</b>	mm	inches	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
TH070400000000*	40		2,5	945	9,7	180	15	0,10	su richiesta/on request*
TH070450000000*	45		2,5	1210	9,7	200	15	0,11	su richiesta/on request*
TH070510000000*	51		2,5	1350	9,7	200	15	0,12	su richiesta/on request*
TH070600000000*	60		2,5	1560	9,7	250	15	0,19	su richiesta/on request*
TH070800000000*	80		2,5	2025	9,7	300	10	0,38	su richiesta/on request*
TH070900000000*	90		2,5	2255	9,7	350	10	0,42	su richiesta/on request*
TH071000000000*	100		2,5	2660	9,5	500	10	0,46	su richiesta/on request*
TH071020000000*	102		2,5	2710	9,5	500	10	0,47	su richiesta/on request*
TH071270000000	127	5	2,5	3710	9	600	10 m pz dritti/straight	0,20	✓
TH071520000000*	152		2,5	4235	8	800	6 m pz dritti/straight	0,17	su richiesta/on request*
TH071750000000*	175		2,5	5370	6	900	6 m pz dritti/straight	0,22	su richiesta/on request*
TH072000000000*	200		2,5	6110	4	1000	6 m pz dritti/straight	0,28	su richiesta/on request*
TH072030000000*	203		2,5	6195	4	1000	6 m pz dritti/straight	0,28	su richiesta/on request*
TH072250000000*	225		2,5	6855	4	1200	6 m pz dritti/straight	0,35	su richiesta/on request*
TH072500000000	250		2,5	7595	4	1400	6 m pz dritti/straight	0,42	✓
TH072540000000*	254	10	2,5	7710	4	1400	6 m pz dritti/straight	0,44	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity