

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® STONE	ø int.		Espesor mín min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches							
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
TH010380000000*	38		2	800	9,7	150	15	0,06	bajo pedido/on request*
TH010400000000*	40		2	840	9,7	160	15	0,07	bajo pedido/on request*
TH010450000000*	45		2	930	9,7	180	15	0,11	bajo pedido/on request*
TH010510000000*	51		2	1140	9,7	204	15	0,12	bajo pedido/on request*
TH010600000000*	60		2	1320	9,7	240	15	0,18	bajo pedido/on request*
TH010630000000*	63		2	1380	9,7	250	15	0,19	bajo pedido/on request*
TH010650000000*	65		2	1420	9,7	250	15	0,20	bajo pedido/on request*
TH010700000000*	70		2	1520	9,5	280	15	0,21	bajo pedido/on request*
TH010760000000*	76		2	1640	9,5	305	15	0,25	bajo pedido/on request*
TH010800000000*	80		2	1720	9,5	320	15	0,26	bajo pedido/on request*
TH010900000000*	90		2	1925	9,5	360	15	0,29	bajo pedido/on request*
TH011000000000*	100		2	2275	9,5	400	10	0,32	bajo pedido/on request*
TH011020000000*	102		2	2320	9,5	410	10	0,33	bajo pedido/on request*
TH011100000000*	110		2	2490	9,4	440	10	0,35	bajo pedido/on request*
TH011150000000*	115		2	2600	9,4	460	10	0,37	bajo pedido/on request*
TH011200000000*	120		2	2705	9,2	480	10	0,68	bajo pedido/on request*
TH011270000000*	127	5	2	2965	9	510	Tramo 10 m/straight	0,20	bajo pedido/on request*
TH011300000000*	130		2	3030	9	520	Tramo 10 m/straight	0,20	bajo pedido/on request*
TH011400000000*	140		2	3255	8,7	560	Tramo 10 m/straight	0,23	bajo pedido/on request*
TH011500000000*	150		2	3475	8,5	600	Tramo 10 m/straight	0,27	bajo pedido/on request*
TH011520000000*	152		2	3520	8,2	610	Tramo 10 m/straight	0,27	bajo pedido/on request*
TH011600000000*	160		2	4245	8	640	Tramo 10 m/straight	0,30	bajo pedido/on request*
TH011800000000*	180		2	4750	7	810	Tramo 10 m/straight	0,37	bajo pedido/on request*
TH012000000000*	200		2	5260	6	1000	Tramo 10 m/straight	0,46	bajo pedido/on request*
TH012030000000*	203		2	5335	6	1015	Tramo 10 m/straight	0,47	bajo pedido/on request*
TH012200000000*	220		2	5770	5	-	Tramo 6 m/straight	0,33	bajo pedido/on request*
TH012280000000*	228		2	5975	5	-	Tramo 6 m/straight	0,35	bajo pedido/on request*
TH012400000000*	240		2	6280	4	-	Tramo 6 m/straight	0,39	bajo pedido/on request*
TH012450000000*	245		2	6405	4	-	Tramo 6 m/straight	0,40	bajo pedido/on request*
TH012500000000*	250		2	6535	4	-	Tramo 6 m/straight	0,42	bajo pedido/on request*
TH012540000000*	254	10	2	6635	4	-	Tramo 6 m/straight	0,43	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity