

ZEUS PU EST

ES Tubo transparente de TPU a base de éster, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque de color gris oscuro. Espesor de pared de 1,2 mm a 2,0 mm. La superficie interna perfectamente lisa garantiza el máximo flujo. Buena resistencia a la abrasión y a la flexión. Bajo pedido, se fabrica en versión antiestática con hilo de cobre (cód. OZ 02).

• Aspiración de polvos, virutas y gránulos con alto poder abrasivo. Especialmente indicado para la industria de los plásticos, la cerámica y la madera, en condiciones de uso severas.

EN Transparent, ester-based TPU hose, reinforced with dark grey, anti-shock rigid PVC spiral. Wall thickness from 1,2 mm to 2,0 mm. The perfectly smooth inner surface guarantees maximum flow. Good resistance to abrasion and bending. On request, it is available in AS version with copper wire (Cod. OZ 02).

• Suction of dust, chips and highly abrasive granules. Particularly suitable for the plastics, ceramics and woodworking industries under severe conditions of use.



CÓD. OZ 01 · Ø mm 30-102



Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral



TPU a base de éster
Ester based TPU hose

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU EST



EOLO PUP EST



EOLO PU EST ASW

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

ZEUS PU EST	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Espesor máx max wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches								
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
OZ010300000000*	30		1,2	3,7	340	9	130	30	0,072	bajo pedido/on request*
OZ010320000000*	31,8		1,2	3,7	360	9	140	30	0,075	bajo pedido/on request*
OZ010350000000*	35		1,3	3,9	400	9	160	30	0,082	bajo pedido/on request*
OZ010380000000*	38,1	1 1/2	1,3	3,9	440	9	180	30	0,118	bajo pedido/on request*
OZ010400000000*	40		1,5	4,2	530	9	190	30	0,124	bajo pedido/on request*
OZ010450000000*	45		1,5	4,3	610	8	200	30	0,154	bajo pedido/on request*
OZ010500000000*	50		1,5	4,7	720	8	215	30	0,171	bajo pedido/on request*
OZ010520000000*	50,8	2	1,5	4,7	730	8	215	30	0,173	bajo pedido/on request*
OZ010600000000*	60		1,5	4,9	910	8	230	30	0,302	bajo pedido/on request*
OZ010630000000*	63,5	2 1/2	1,5	4,9	960	8	240	30	0,317	bajo pedido/on request*
OZ010650000000*	65		1,5	4,9	980	8	240	30	0,323	bajo pedido/on request*
OZ010700000000*	70		1,5	5,2	1020	8	250	30	0,347	bajo pedido/on request*
OZ010760000000*	76,2	3	1,7	5,4	1190	8	270	30	0,376	bajo pedido/on request*
OZ010800000000*	80		2	6	1400	7	290	30	0,471	bajo pedido/on request*
OZ010900000000*	90		2	6	1570	7	380	30	0,783	bajo pedido/on request*
OZ011000000000*	100		2	6,3	1740	7	420	30	0,865	bajo pedido/on request*
OZ011020000000*	102		2	6,3	1770	7	420	30	0,880	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity