

ZEUS PU EST

IT Tubo trasparente in TPU a base estere, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto di colore grigio scuro. Spessore di parete da 1,2 mm a 2,0 mm. La superficie interna perfettamente liscia garantisce massimo flusso. Buona resistenza all'abrasione e alla flessione. A richiesta, viene prodotto in versione antistatica con cordicella di rame (Cod. OZ 02).

• Aspirazione di polveri, trucioli e granuli dall'elevato potere abrasivo. Particolarmente indicato per l'industria delle materie plastiche, della ceramica, della lavorazione del legno, in condizioni severe d'uso.

EN Transparent, ester-based TPU hose, reinforced with dark grey, anti-shock rigid PVC spiral. Wall thickness from 1,2 mm to 2,0 mm. The perfectly smooth inner surface guarantees maximum flow. Good resistance to abrasion and bending. On request, it is available in AS version with copper wire (Cod. OZ 02).

• Suction of dust, chips and highly abrasive granules. Particularly suitable for the plastics, ceramics and woodworking industries under severe conditions of use.



COD. OZ 01 · Ø mm 30-102



Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral



TPU a base estere
Ester based TPU hose

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU EST



EOLO PUP EST



EOLO PU EST ASW

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

ZEUS PU EST	Ø int.		Spess min min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches								
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
OZ010300000000*	30		1,2	3,7	340	9	130	30	0,072	su richiesta/on request*
OZ010320000000*	31,8		1,2	3,7	360	9	140	30	0,075	su richiesta/on request*
OZ010350000000*	35		1,3	3,9	400	9	160	30	0,082	su richiesta/on request*
OZ010380000000*	38,1	1 1/2	1,3	3,9	440	9	180	30	0,118	su richiesta/on request*
OZ010400000000*	40		1,5	4,2	530	9	190	30	0,124	su richiesta/on request*
OZ010450000000*	45		1,5	4,3	610	8	200	30	0,154	su richiesta/on request*
OZ010500000000*	50		1,5	4,7	720	8	215	30	0,171	su richiesta/on request*
OZ010520000000*	50,8	2	1,5	4,7	730	8	215	30	0,173	su richiesta/on request*
OZ010600000000*	60		1,5	4,9	910	8	230	30	0,302	su richiesta/on request*
OZ010630000000*	63,5	2 1/2	1,5	4,9	960	8	240	30	0,317	su richiesta/on request*
OZ010650000000*	65		1,5	4,9	980	8	240	30	0,323	su richiesta/on request*
OZ010700000000*	70		1,5	5,2	1020	8	250	30	0,347	su richiesta/on request*
OZ010760000000*	76,2	3	1,7	5,4	1190	8	270	30	0,376	su richiesta/on request*
OZ010800000000*	80		2	6	1400	7	290	30	0,471	su richiesta/on request*
OZ010900000000*	90		2	6	1570	7	380	30	0,783	su richiesta/on request*
OZ011000000000*	100		2	6,3	1740	7	420	30	0,865	su richiesta/on request*
OZ011020000000*	102		2	6,3	1770	7	420	30	0,880	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity