## FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

*JP = Just pick, en stock*

| ARIANNA BIO | ø int. | ø ext out | Peso Weight | P.T. W.P. | P.R. B.P. | R. de curvatura Bending r. | Lg. Rollo Coil lgth. | Volume | Disponibilidad Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO/CODE | mm | mm | g/m | bar | bar | mm | m | $m^3$ | |
| B1010060011000* | 6 | 11 | 85 | 21 | 63 | 30 | 100 | 0,023 | bajo pedido/on request* |
| B1010060012000 | 6 | 12 | 105 | 21 | 63 | 30 | 100 | 0,025 | ✓ |
| B1010080013000* | 8 | 13 | 105 | 23 | 69 | 40 | 100 | 0,028 | bajo pedido/on request* |
| B1010080014000 | 8 | 14 | 130 | 23 | 69 | 40 | 100 | 0,032 | ✓ |
| B1010090015000* | 9 | 15 | 140 | 19 | 57 | 50 | 100 | 0,036 | bajo pedido/on request* |
| B1010100015000* | 10 | 15 | 120 | 16 | 48 | 50 | 100 | 0,036 | bajo pedido/on request* |
| B1010100016000 | 10 | 16 | 150 | 16 | 48 | 50 | 100 | 0,041 | en stock |
| B1010120017000* | 12 | 17 | 140 | 12 | 36 | 60 | 100 | 0,044 | bajo pedido/on request* |
| B1010120018000 | 12 | 18 | 175 | 12 | 36 | 60 | 100 | 0,050 | en stock |
| B1010125018500* | 12,5 | 18,5 | 180 | 12 | 36 | 60 | 100 | 0,051 | bajo pedido/on request* |
| B1010130018000* | 13 | 18 | 150 | 11 | 33 | 70 | 100 | 0,050 | bajo pedido/on request* |
| B1010130019000 | 13 | 19 | 185 | 11 | 33 | 70 | 100 | 0,058 | en stock |
| B1010150020000* | 15 | 20 | 170 | 11 | 33 | 80 | 50 | 0,034 | bajo pedido/on request* |
| B1010150021000* | 15 | 21 | 210 | 11 | 33 | 80 | 50 | 0,035 | bajo pedido/on request* |
| B1010160021000* | 16 | 21 | 180 | 10 | 30 | 80 | 50 | 0,035 | bajo pedido/on request* |
| B1010160022000 | 16 | 22 | 220 | 10 | 30 | 80 | 50 | 0,041 | en stock |
| B1010190025000* | 19 | 25 | 255 | 9 | 27 | 100 | 50 | 0,083 | bajo pedido/on request* |
| B1010190026000 | 19 | 26 | 305 | 9 | 27 | 100 | 50 | 0,085 | en stock |
| B1010250032000* | 25 | 32 | 385 | 8 | 24 | 130 | 50 | 0,099 | bajo pedido/on request* |
| B1010250033000 | 25 | 33 | 450 | 8 | 24 | 130 | 50 | 0,102 | en stock |
| B1010300038000 | 30 | 38 | 525 | 6 | 18 | 150 | 50 | 0,141 | ✓ |
| B1010320041000* | 32 | 41 | 635 | 5 | 15 | 160 | 50 | 0,165 | bajo pedido/on request* |
| B1010320042000 | 32 | 42 | 710 | 5 | 15 | 160 | 50 | 0,168 | ✓ |
| B1010380048000 | 38 | 48 | 825 | 4 | 12 | 190 | 50 | 0,271 | ✓ |
| B1010400050000 | 40 | 50 | 865 | 4 | 12 | 200 | 50 | 0,303 | ✓ |
| B1010500062000 | 50 | 62 | 1290 | 4 | 12 | 250 | 50 | 0,391 | en stock |

*** Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock**