

IT **Tubo trasparente monostrato in PVC-P, molto leggero e flessibile.** Resistente agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici. Alimentare, secondo UE 10/2011 (classi A, B, C). Soluzione ideale per il trasporto di liquidi alimentari, bevande, succhi di frutta, aceto, vino e liquori con concentrazione alcolica fino a 20%.
• Viene spesso impiegato su macchine riempitrici e dosatrici.

EN **Mono-layer transparent PVC-P hose, very light and flexible.** Resistant to weathering and most chemicals. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C).
• Ideal solution for conveying food liquids, beverages, fruit juices, vinegar, wine and spirits with an alcohol content of up to 20%. Often used on filling and dosing machines.



CRISTALLO

COD. CR 01 · Ø mm 3-25



Tubo in PVC-P
PVC-P hose

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

CRISTALLO	Ø int.	Ø est./ out	Peso Weight	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	mm	g/m	mm	m	m ³	
CR010030005000*	3	5	15	18	200	0,013	su richiesta/on request*
CR010032005600*	3,2	5,6	20	19,2	200	0,015	su richiesta/on request*
CR010040006000*	4	6	20	24	200	0,016	su richiesta/on request*
CR010040007000*	4	7	30	24	200	0,019	su richiesta/on request*
CR010050008000*	5	8	35	30	200	0,023	su richiesta/on request*
CR010060009000*	6	9	45	36	100	0,018	su richiesta/on request*
CR010070010000*	7	10	50	42	100	0,020	su richiesta/on request*
CR010070011000*	7	11	70	42	100	0,023	su richiesta/on request*
CR010080011000*	8	11	55	48	100	0,023	su richiesta/on request*
CR010080012000*	8	12	75	48	100	0,025	su richiesta/on request*
CR010090012000*	9	12	60	54	100	0,025	su richiesta/on request*
CR010100013000*	10	13	65	60	100	0,028	su richiesta/on request*
CR010100014000*	10	14	90	60	100	0,032	su richiesta/on request*
CR010100016000*	10	16	150	60	100	0,041	su richiesta/on request*
CR010120015000*	12	15	75	72	100	0,036	su richiesta/on request*
CR010120016000*	12	16	105	72	100	0,041	su richiesta/on request*
CR010120017000*	12	17	140	72	100	0,044	su richiesta/on request*
CR010130017000*	13	17	115	78	100	0,044	su richiesta/on request*
CR010130018000*	13	18	145	78	100	0,050	su richiesta/on request*
CR010150019000*	15	19	130	90	50	0,033	su richiesta/on request*
CR010150020000*	15	20	165	90	50	0,034	su richiesta/on request*
CR010150021000*	15	21	205	90	50	0,035	su richiesta/on request*
CR010160020000*	16	20	135	96	50	0,034	su richiesta/on request*
CR010160021000*	16	21	175	96	50	0,035	su richiesta/on request*
CR010160022000*	16	22	215	96	50	0,041	su richiesta/on request*
CR010190024000*	19	24	205	114	50	0,073	su richiesta/on request*
CR010200026000*	20	26	260	120	50	0,083	su richiesta/on request*
CR010200027000*	20	27	315	120	50	0,090	su richiesta/on request*
CR010220030000*	22	30	395	132	50	0,092	su richiesta/on request*
CR010250031000*	25	31	320	150	50	0,100	su richiesta/on request*
CR010250032000*	25	32	380	150	50	0,102	su richiesta/on request*
CR010250033000*	25	33	440	150	50	0,104	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity