

IT Tubo trasparente con parete interamente in TPU a base etere e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color avorio. Interno perfettamente liscio. Esterno corrugato. Spessore di parete da 0,4 mm a 0,8 mm. Eccellente resistenza all'abrasione, ai microbi e all'idrolisi, nonché alla flessione.


Elevate caratteristiche meccaniche, molto leggero e flessibile. Alimentare secondo FDA CFR 21- 177.2600 e Reg. UE 10/2011(classi A, B, C, D2, E). Spirale di grado alimentare. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod. EU 02).

• Aspirazione leggera di polveri, semi, farine, zucchero, granaglie e sostanze abrasive di genere alimentare. Idoneo al passaggio di grassi alimentari. In agricoltura, impiegato su seminatrici, macchine combinate e veicoli agricoli in genere.


EN Transparent ether based TPU wall, reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. Wall thickness from 0,4 mm to 0,8 mm. Excellent resistance to abrasion and flexion as well as to microbes and hydrolysis, this hose features high mechanical properties. Light and extremely flexible. Food grade, according to FDA REg. Cfr 21- 17.2600 and to EU Reg. 10/2011(classes A, B, C, D2, E). Food grade spiral. AS version with copper wire available on request (Cod. EU 02).

• Light suction of food flours, seeds, powders, sugar, granules and bulk foodstuff in general with a limited abrasion power. Suitable for fatty foods. In agriculture, used on seed drills, combined machines and agricultural vehicles in general.

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PUP FOOD



ZEUS PU FOOD

EOLO PU FOOD

COD. EU 01 • Ø mm 13-305



Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

TPU a base etere
Ether-based TPU



SCHEDA TECNICA • TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock

EOLO PU FOOD	Ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
EU010130000000*	13		0,4	2,8	80	2,5	20	20	0,013	su richiesta/on request*
EU010160000000*	16		0,4	2,8	100	2,5	25	20	0,018	su richiesta/on request*
EU010190000000*	19,1		0,4	2,8	110	2,5	25	20	0,022	su richiesta/on request*
EU010200000000	20		0,4	2,8	120	2,5	25	20	0,024	in stock
EU010220000000*	22		0,4	2,8	130	2,5	28	20	0,028	su richiesta/on request*
EU010250000000	25		0,4	2,8	150	2,5	30	20	0,034	in stock
EU010300000000	30		0,4	2,8	170	2,5	35	20	0,051	in stock
EU010320000000	31,8		0,4	2,9	190	2	35	20	0,054	in stock
EU010350000000	35		0,5	3	210	2	45	20	0,059	in stock
EU010380000000	38,1	1 1/2	0,5	3,1	240	2	50	20	0,064	in stock
EU010400000000	40		0,5	3,1	260	2	60	20	0,067	in stock
EU010450000000	45		0,5	3,2	300	2	65	20	0,099	in stock
EU010500000000*	50		0,5	3,4	350	2	70	20	0,109	su richiesta/on request*
EU010520000000	50,8	2	0,5	3,4	350	2	70	20	0,111	in stock
EU010550000000*	55		0,5	3,6	410	2	75	20	0,119	su richiesta/on request*
EU010600000000	60		0,5	3,8	490	1,6	80	20	0,130	in stock
EU010630000000	63,5	2 1/2	0,5	3,9	540	1,6	80	20	0,183	in stock
EU010650000000*	65		0,5	3,9	550	1,6	90	20	0,186	su richiesta/on request*
EU010700000000	70		0,6	4,2	590	1,6	95	30	0,339	✓
EU010760000000	76,2	3	0,6	4,2	640	1,6	100	30	0,365	in stock
EU010800000000	80		0,6	4,5	680	1,6	110	30	0,384	in stock
EU010900000000	90		0,6	4,6	790	1,4	125	30	0,429	in stock
EU011000000000	100		0,6	4,8	850	1,3	140	30	0,631	in stock
EU011020000000	102		0,6	4,8	870	1,3	140	30	0,643	in stock
EU011100000000	110		0,6	5,1	1000	1,2	150	30	0,692	✓
EU011200000000	120		0,6	5,4	1190	1	160	30	0,753	✓
EU011270000000	127	5	0,6	5,4	1260	1	170	30	0,794	✓
EU011300000000	130		0,7	5,7	1440	0,9	170	20	0,611	✓
EU011400000000	140		0,7	5,7	1540	0,9	180	20	0,654	✓
EU011500000000	151,5		0,7	5,8	1600	0,8	200	20	0,939	in stock
EU011520000000	152,4	6	0,7	5,8	1610	0,8	200	20	0,945	✓
EU011600000000	160		0,7	7,2	2050	0,7	220	20	0,893	✓
EU011800000000	180		0,7	7,2	2300	0,4	250	20	1,493	✓
EU012000000000	200		0,7	7,2	2370	0,4	260	20	1,647	in stock
EU012030000000*	203,2	8	0,7	7,2	2410	0,4	260	20	1,671	su richiesta/on request*
EU012500000000	250		0,8	8	3570	0,4	300	10	1,362	✓
EU013000000000	300		0,8	8,2	4450	0,3	350	10	1,620	✓
EU013050000000*	304,8	12	0,8	8,2	4520	0,3	350	10	1,645	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino • * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

JP versione AS/AS version	Ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
EU020400000000	40		0,5	3,1	320	2	60	20	0,067	in stock
EU020520000000	50,8	2	0,5	3,4	420	2	70	20	0,111	in stock
EU020600000000	60		0,5	3,8	570	1,6	80	20	0,130	in stock
EU020760000000	76,2	3	0,6	4,2	740	1,6	100	30	0,365	in stock
EU021000000000	100		0,6	4,8	960	1,3	140	30	0,631	in stock
EU021020000000	102		0,6	4,8	980	1,3	140	30	0,643	in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity