

**SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA**

GIOVE SE	ø int.		Spess min	Spess max	Peso	P.E.	P.S.	Depr.	R. curvatura	Lg. Rotolo	Volume	Disponibilità
	mm	inches	Min wall thick	max wall thick	Weight	W.P.	B.P.	Vacuum	Bending r.	Coil lgth.		
<b>CODICE/CODE</b>	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
<b>GI060250000000*</b>	25		4,4	5,1	550	8	24	10	130	50	0,113	su richiesta/on request*
<b>GI060300000000*</b>	30		4,5	5,2	660	8	24	10	150	50	0,129	su richiesta/on request*
<b>GI060320000000*</b>	31,8		4,5	5,2	700	8	24	10	160	50	0,135	su richiesta/on request*
<b>GI060350000000*</b>	35		4,5	5,4	760	8	24	10	170	50	0,147	su richiesta/on request*
<b>GI060380000000*</b>	38,1	1 1/2	4,5	5,4	820	7	21	10	200	50	0,188	su richiesta/on request*
<b>GI060400000000*</b>	40		4,5	5,4	860	7	21	10	210	50	0,195	su richiesta/on request*
<b>GI060450000000*</b>	45		4,8	5,7	1030	7	21	10	230	50	0,253	su richiesta/on request*
<b>GI060500000000*</b>	50		5,2	6	1230	7	21	10	260	50	0,358	su richiesta/on request*
<b>GI060520000000*</b>	50,8	2	5,2	6	1240	7	21	10	260	50	0,363	su richiesta/on request*
<b>GI060550000000*</b>	55		5,5	6,4	1430	6	18	10	280	50	0,391	su richiesta/on request*
<b>GI060600000000*</b>	60		5,7	6,7	1630	6	18	10	320	50	0,423	su richiesta/on request*
<b>GI060630000000*</b>	63,5	2 1/2	5,7	6,7	1720	5	15	10	330	50	0,443	su richiesta/on request*
<b>GI060700000000*</b>	70		5,8	6,8	1860	5	15	10	360	50	0,722	su richiesta/on request*
<b>GI060760000000*</b>	76,2	3	5,8	6,8	2010	4,5	13,5	10	400	50	0,776	su richiesta/on request*
<b>GI060800000000</b>	80		6,1	7	2180	4,5	13,5	10	430	30	0,677	✓
<b>GI060900000000</b>	90		6,4	7,3	2560	4,5	13,5	10	470	30	0,753	✓
<b>GI061000000000*</b>	100		7,3	8,3	3270	4	12	9	510	30	0,895	su richiesta/on request*
<b>GI061020000000</b>	102		7,3	8,3	3330	4	12	9	510	30	0,911	✓
<b>GI061050000000*</b>	105		7,3	8,3	3420	4	12	9	520	30	0,934	su richiesta/on request*
<b>GI061100000000*</b>	110		7,4	8,4	3600	4	12	9	550	30	0,974	su richiesta/on request*
<b>GI061200000000*</b>	120		7,5	8,5	3970	4	12	9	600	30	1,403	su richiesta/on request*
<b>GI061270000000*</b>	127	5	7,5	8,5	4190	3,5	10,5	9	640	30	1,475	su richiesta/on request*
<b>GI061500000000*</b>	151,5		9,2	10,4	6250	3	9	9	770	20	1,378	su richiesta/on request*
<b>GI062000000000*</b>	200		10,9	13	9960	2	6	7	1000	10	2,188	su richiesta/on request*
<b>GI062030000000*</b>	203,2	8	11	13,1	10220	2	6	7	1000	10	2,221	su richiesta/on request*
<b>GI062500000000*</b>	250		11,4	13,6	13020	1,5	4,5	7	1700	10	0,768	su richiesta/on request*
<b>GI062540000000*</b>	254	10	11,4	13,6	13210	1,5	4,5	7	1700	10	0,791	su richiesta/on request*
<b>GI063000000000*</b>	300		11,7	14	16040	1	3	5	2200	10	1,076	su richiesta/on request*
<b>GI063050000000*</b>	304,8	12	11,8	14,1	16440	1	3	5	2200	10	1,109	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock