

ES Tubo transparente de PVC-P, capa inferior de TPU a base de éter y espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque de color marfil. Completamente liso interiormente, ligero y muy flexible. Resistente a las cargas, a los agentes atmosféricos y a muchos productos químicos. Resistente a la hidrólisis. Versión antiestática con hilo de cobre disponible bajo pedido (Cod. NR 02). Apto para el transporte de alimentos según UE 10/2011 (clases A, B, C, D2).

• Solución ideal para aspiración ligera y transporte de polvos alimentarios como harinas, alimentos liofilizados, cereales de grano pequeño. Para el transporte de bebidas con una concentración alcohólica de hasta el 20%; apto para el transporte de aceite vegetal y alimentos grasos.

EN Transparent PVC-P hose, with an ether based TPU liner, reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Completely smooth inside, light and very flexible. Resistant to loads, weathering and to a wide range of chemicals, as well as to hydrolysis. The AS version with copper wire is available, on request (Cod. NR 02). Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D2).

• Ideal solution for light suction and delivery of food powders, flours, small grains, freeze dried foodstuffs. For beverages with alcohol content up to 20%. Suitable for transfer of vegetable oil and fatty foods.



NETTUNO PU

CÓD. NR 01 · Ø mm 25-110



Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral

Capa inferior de TPU a base de éter
Ether-based TPU liner

Tubo de PVC-P
PVC-P hose

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock

NETTUNO PU	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
NR010250000000*	25		2,7	3,6	320	5	15	7	125	30	0,062	bajo pedido/on request*
NR010300000000*	30		2,8	3,7	390	5	15	7	150	30	0,072	bajo pedido/on request*
NR010320000000	31,8		2,9	3,8	430	5	15	7	155	30	0,101	✓
NR010350000000*	35		3	3,9	480	5	15	7	170	30	0,110	bajo pedido/on request*
NR010380000000	38,1	1 1/2	3,1	4,1	540	5	15	7	185	30	0,119	✓
NR010400000000	40		3,1	4,2	570	5	15	7	195	30	0,124	✓
NR010450000000*	45		3,1	4,5	670	5	15	7	215	30	0,156	bajo pedido/on request*
NR010500000000	50		3,3	4,9	810	5	15	7	235	30	0,172	✓
NR010520000000	50,8	2	3,3	4,9	820	5	15	7	235	30	0,175	✓
NR010550000000*	55		3,4	5	910	5	15	7	255	30	0,281	bajo pedido/on request*
NR010570000000*	57		3,4	5	940	5	15	7	265	30	0,289	bajo pedido/on request*
NR010600000000	60		3,4	5	990	5	15	7	275	30	0,302	✓
NR010630000000	63,5	2 1/2	3,5	5	1060	5	15	7	290	30	0,318	✓
NR010650000000*	65		3,5	5	1080	5	15	7	290	30	0,324	bajo pedido/on request*
NR010700000000*	70		3,7	5,3	1210	5	15	7	320	30	0,348	bajo pedido/on request*
NR010760000000	76,2	3	3,9	5,6	1400	5	15	7	340	30	0,503	✓
NR010800000000*	80		4,1	5,9	1540	4	12	7	365	30	0,661	bajo pedido/on request*
NR010900000000*	90		4,4	6,2	1860	4	12	7	420	30	0,786	bajo pedido/on request*
NR011000000000*	100		4,7	6,7	2200	4	12	7	470	30	0,871	bajo pedido/on request*
NR011020000000*	102		4,7	6,7	2240	4	12	7	470	30	0,886	bajo pedido/on request*
NR011100000000*	110		5,1	7,2	2630	4	12	6	520	30	1,274	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Versión AS JP/AS version	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
NR020500000000	50		3,3	4,7	860	5	15	7	235	30	0,171	en stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity