

ES Tubo transparente de PVC-P con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque color marfil. Superficie interna completamente lisa y externa semilisa; excelente flexibilidad a bajas temperaturas y resistencia a las cargas. Versión antiestática con hilo de cobre disponible bajo pedido (Cod. NX 02).

• Aspiración y transporte de líquidos de uso común en agricultura, en vehículos esparcidores de estiércol y para pulverización.

EN Transparent PVC-P hose, reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside to ensure optimization of flow properties, slightly corrugated outside. Very flexible, even at low temperatures and resistant to loads. AS version with copper wire available on request (Cod. NX 02).

• Suction and discharge of liquids commonly used in agriculture, on sprayer trucks and manure spreader vehicles.



NETTUNO SE

CÓD. NX NF · Ø mm 13-300



Espiral de PVC rígido antichoque
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo de PVC-P
PVC-P hose

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



NETTUNO

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

NETTUNO SE	Ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
	mm	inches										
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
NXNF0130000000*	13		2,3	2,9	140	3,5	10,5	8	75	50	0,034	bajo pedido/on request*
NXNF0160000000*	16		2,5	3,2	190	3,3	10	8	85	50	0,040	bajo pedido/on request*
NXNF0190000000*	19,1		2,7	3,4	250	3,3	10	8	95	50	0,056	bajo pedido/on request*
NXNF0200000000*	20		2,7	3,4	260	3,3	10	8	95	50	0,058	bajo pedido/on request*
NXNF0220000000*	22		2,7	3,4	280	3,3	10	8	100	50	0,073	bajo pedido/on request*
NXNF0250000000*	25		2,7	3,4	310	3,3	10	8	110	50	0,080	bajo pedido/on request*
NXNF0300000000*	30		2,7	3,4	370	3,3	10	8	130	50	0,118	bajo pedido/on request*
NXNF0320000000*	31,8		2,8	3,5	410	3,3	10	8	140	50	0,124	bajo pedido/on request*
NXNF0350000000*	35		2,8	3,8	460	3,3	10	7	150	50	0,136	bajo pedido/on request*
NXNF0380000000*	38,1	1 1/2	3	4,1	550	3,3	10	7	160	50	0,148	bajo pedido/on request*
NXNF0400000000*	40		3	4,1	570	3,3	10	7	170	50	0,185	bajo pedido/on request*
NXNF0450000000*	45		3,2	4,4	700	3,3	10	7	180	50	0,207	bajo pedido/on request*
NXNF0500000000*	50		3,4	4,8	840	3,3	10	7	200	50	0,343	bajo pedido/on request*
NXNF0515000000*	51,5		3,4	4,8	860	3,3	10	7	210	50	0,352	bajo pedido/on request*
NXNF0520000000*	50,8	2	3,4	4,8	850	3,3	10	7	200	50	0,348	bajo pedido/on request*
NXNF0550000000*	55		3,4	5	950	3,3	10	7	220	50	0,374	bajo pedido/on request*
NXNF0600000000*	60		3,4	5	1030	3,3	10	7	240	50	0,403	bajo pedido/on request*
NXNF0630000000*	63,5	2 1/2	3,5	5	1100	3,3	10	7	250	50	0,423	bajo pedido/on request*
NXNF0650000000*	65		3,6	5,1	1160	3,3	10	7	250	50	0,433	bajo pedido/on request*
NXNF0700000000*	70		3,7	5,4	1270	3,3	10	7	270	50	0,582	bajo pedido/on request*
NXNF0760000000*	76,2	3	3,9	5,6	1450	3,3	10	7	290	50	0,629	bajo pedido/on request*
NXNF0800000000*	80		4,2	5,9	1590	3	9	7	310	50	0,661	bajo pedido/on request*
NXNF0900000000*	90		4,5	6,3	1940	3	9	6	360	30	0,591	bajo pedido/on request*
NXNF1000000000*	100		4,8	6,7	2270	3	9	6	400	30	0,871	bajo pedido/on request*
NXNF1020000000*	102		4,8	6,7	2310	3	9	6	400	30	0,886	bajo pedido/on request*
NXNF1100000000*	110		5,1	7,1	2650	3	9	5	440	30	0,954	bajo pedido/on request*
NXNF1200000000*	120		5,1	7,1	2880	2	6	5	550	30	1,074	bajo pedido/on request*
NXNF1270000000*	127	5	5,2	7,3	3130	2	6	5	580	30	1,133	bajo pedido/on request*
NXNF1500000000*	151,5		6,2	8,6	4510	2	6	5	660	20	1,296	bajo pedido/on request*
NXNF1520000000*	152,4	6	6,2	8,6	4540	2	6	5	660	20	1,303	bajo pedido/on request*
NXNF2000000000*	200		6,5	10,3	6580	1,5	4,5	4	850	10	2,135	bajo pedido/on request*
NXNF2030000000*	203,2	8	6,5	10,3	6680	1,5	4,5	4	850	10	2,166	bajo pedido/on request*
NXNF2500000000*	250		6,8	10,8	8680	1,2	3,5	4	1500	10	0,738	bajo pedido/on request*
NXNF3000000000*	300		7,3	11,6	11380	0,8	2,5	4	1700	10	1,045	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23 °C with 50% humidity