

IT Tubo trasparente in PVC-P con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color avorio. Superficie interna completamente liscia ed esterna semi liscia; ottima flessibilità alle basse temperature e resistenza ai carichi. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod. NX 02).

• Aspirazione e mandata di liquidi comunemente utilizzati in agricoltura, su veicoli spandilquame e per irrorazione.

EN Transparent PVC-P hose, reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside to ensure optimization of flow properties, slightly corrugated outside. Very flexible, even at low temperatures and resistant to loads. AS version with copper wire available on request (Cod. NX 02).

• Suction and discharge of liquids commonly used in agriculture, on sprayer trucks and manure spreader vehicles.



NETTUNO SE

COD. NX NF · Ø mm 13-300



Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo in PVC-P
PVC-P hose

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



NETTUNO

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

NETTUNO SE	Ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches										
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
NXNF0130000000*	13		2,3	2,5	140	3,5	10,5	8	75	50	0,03	su richiesta/on request*
NXNF0160000000*	16		2,5	2,8	180	3,3	10	8	85	50	0,04	su richiesta/on request*
NXNF0190000000*	19,1		2,7	3	230	3,3	10	8	95	50	0,05	su richiesta/on request*
NXNF0200000000*	20		2,7	3	240	3,3	10	8	95	50	0,06	su richiesta/on request*
NXNF0220000000*	22		2,7	3	260	3,3	10	8	100	50	0,07	su richiesta/on request*
NXNF0250000000*	25		2,7	3	300	3,3	10	8	110	50	0,08	su richiesta/on request*
NXNF0300000000*	30		2,7	3	350	3,3	10	8	130	50	0,12	su richiesta/on request*
NXNF0320000000*	31,8		2,8	3,1	390	3,3	10	8	140	50	0,12	su richiesta/on request*
NXNF0350000000*	35		2,8	3,5	440	3,3	10	7	150	50	0,13	su richiesta/on request*
NXNF0380000000*	38,1	1 1/2	3	3,8	520	3,3	10	7	160	50	0,15	su richiesta/on request*
NXNF0400000000*	40		3	3,8	550	3,3	10	7	170	50	0,18	su richiesta/on request*
NXNF0450000000*	45		3,2	4,1	670	3,3	10	7	180	50	0,20	su richiesta/on request*
NXNF0500000000*	50		3,4	4,5	810	3,3	10	7	200	50	0,25	su richiesta/on request*
NXNF0515000000*	51,5		3,4	4,5	830	3,3	10	7	210	50	0,26	su richiesta/on request*
NXNF0520000000*	50,8	2	3,4	4,5	820	3,3	10	7	200	50	0,26	su richiesta/on request*
NXNF0550000000*	55		3,4	4,7	910	3,3	10	7	220	50	0,28	su richiesta/on request*
NXNF0600000000*	60		3,4	4,7	990	3,3	10	7	240	50	0,40	su richiesta/on request*
NXNF0630000000*	63,5	2 1/2	3,5	4,7	1060	3,3	10	7	250	50	0,42	su richiesta/on request*
NXNF0650000000*	65		3,6	4,8	1120	3,3	10	7	250	50	0,43	su richiesta/on request*
NXNF0700000000*	70		3,7	5,1	1220	3,3	10	7	270	50	0,46	su richiesta/on request*
NXNF0760000000*	76,2	3	3,9	5,3	1390	3,3	10	7	290	50	0,62	su richiesta/on request*
NXNF0800000000*	80		4,2	5,6	1540	3	9	7	310	50	0,66	su richiesta/on request*
NXNF0900000000*	90		4,5	6	1880	3	9	6	360	30	0,59	su richiesta/on request*
NXNF1000000000*	100		4,8	6,4	2200	3	9	6	400	30	0,87	su richiesta/on request*
NXNF1020000000*	102		4,8	6,4	2240	3	9	6	400	30	0,88	su richiesta/on request*
NXNF1100000000*	110		5,1	6,8	2570	3	9	5	440	30	0,95	su richiesta/on request*
NXNF1200000000*	120		5,1	6,8	2790	2	6	5	550	30	1,07	su richiesta/on request*
NXNF1270000000*	127	5	5,2	7	3040	2	6	5	580	30	1,13	su richiesta/on request*
NXNF1500000000*	151,5		6,2	8,3	4390	2	6	5	660	20	1,34	su richiesta/on request*
NXNF1520000000*	152,4	6	6,2	8,3	4420	2	6	5	660	20	1,35	su richiesta/on request*
NXNF2000000000*	200		6,5	10	6420	1,5	4,5	4	850	10	2,13	su richiesta/on request*
NXNF2030000000*	203,2	8	6,5	10	6520	1,5	4,5	4	850	10	2,16	su richiesta/on request*
NXNF2500000000*	250		6,8	10,5	8470	1,2	3,5	4	1500	10	0,73	su richiesta/on request*
NXNF3000000000*	300		7,3	11,3	11120	0,8	2,5	4	1700	10	1,04	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity