

**IT** Tubo di colore nero in speciale compound in PVC-P, con riga identificativa gialla, rinforzo tessile in fibra di poliestere e spirale in acciaio. Molto flessibile, liscio e maneggevole, resiste alle basse temperature. Può essere reso conduttivo ( $R < 10^2 \text{ Ohm/m}$ ) mettendo a terra la spirale.

• Aspirazione e mandata di acqua e liquidi; impiegato per irrigazione.

**EN** Black PVC-P hose with identificative yellow stripe, reinforced with steel spiral and polyester yarn. Smooth, flexible and easy to handle, it resists at low temperatures. It can be made conductive ( $R < 10^2 \text{ Ohm/m}$ ) by grounding the spiral.

• Suction and discharge of water and liquids; used in agriculture for irrigation.



# PLUTONE PRESS WATER

COD. PW 01 · Ø mm 20-102

Spirale in acciaio  
Steel spiral

Tubo in PVC-P  
PVC-P hose

Rinforzo tessile in fibra di poliestere  
Polyester yarn reinforcement

## SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

PLUTONE PRESS WATER	Ø int.	Ø est /out	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
PW010200029000*	20	29	475	14	42	10	80	60	0,106	su richiesta/on request*
PW010250035000	25	35	655	12	36	10	100	60	0,146	✓
PW010300040000*	30	40	765	11	33	9	120	60	0,184	su richiesta/on request*
PW010320043000*	32	43	890	11	33	9	130	60	0,214	su richiesta/on request*
PW010350046000*	35	46	945	11	33	9	140	60	0,225	su richiesta/on request*
PW010380049000*	38	49	1035	10	30	9	150	30	0,198	su richiesta/on request*
PW010400051000*	40	51	1080	10	30	9	160	30	0,202	su richiesta/on request*
PW010450058000*	45	58	1500	10	30	9	180	30	0,241	su richiesta/on request*
PW010500063000	50	63	1680	10	30	8	250	30	0,286	✓
PW010600074000*	60	74	2110	10	30	8	300	30	0,365	su richiesta/on request*
PW010630077000*	63	77	2205	10	30	8	320	30	0,379	su richiesta/on request*
PW010760091000*	76	91	2725	10	30	7	380	30	0,603	su richiesta/on request*
PW010800095000*	80	95	2820	8	24	7	400	20	0,498	su richiesta/on request*
PW011000116000*	100	116	3815	7	21	7	500	20	0,790	su richiesta/on request*
PW011020118000*	102	118	3885	7	21	7	510	20	0,801	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino - \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity