

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

PLUTONE PU	ø int.		ø ext /out	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m³	
PQ010080014200*	8		14,2	140	4	12,5	9,5	40	60	0,02	bajo pedido/on request*
PQ010120018000*	12		18	180	4	12,5	9,5	60	60	0,03	bajo pedido/on request*
PQ010160022400*	16		22,4	245	4	12,5	9,5	80	60	0,05	bajo pedido/on request*
PQ010190026000*	19		26	305	4	12,5	9,5	100	60	0,07	bajo pedido/on request*
PQ010200027000*	20		27	320	4	12,5	9,5	100	60	0,09	bajo pedido/on request*
PQ010250033000	25		33	460	3,5	10	9,5	130	60	0,13	✓
PQ010300038000*	30		38	535	3,5	10	9,5	150	60	0,15	bajo pedido/on request*
PQ010320040400*	32		40,4	595	3,5	10	8,5	160	60	0,16	bajo pedido/on request*
PQ010380047000	38		47	740	3,5	10	8,5	190	30	0,12	✓
PQ010400049200*	40		49,2	790	3,5	10	8,5	200	30	0,13	bajo pedido/on request*
PQ010508060800	50,8	2	60,8	1165	2,5	7,5	8	250	30	0,26	✓
PQ010600071800*	60		71,8	1580	2,5	7,5	8	300	30	0,31	bajo pedido/on request*
PQ010630074800*	63		74,8	1650	2,5	7,5	8	320	30	0,32	bajo pedido/on request*
PQ010760088200*	76		88,2	2020	2,5	7,5	7	380	30	0,51	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock