

**SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA**

PLUTONE PU	ø int.		ø est /out	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches									
<b>CODICE/CODE</b>	mm	inches	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>	
<b>PQ010080014200*</b>	8		14,2	140	4	12,5	9,5	40	60	0,02	su richiesta/on request*
<b>PQ010120018000*</b>	12		18	180	4	12,5	9,5	60	60	0,03	su richiesta/on request*
<b>PQ010160022400*</b>	16		22,4	245	4	12,5	9,5	80	60	0,05	su richiesta/on request*
<b>PQ010190026000*</b>	19		26	305	4	12,5	9,5	100	60	0,07	su richiesta/on request*
<b>PQ010200027000*</b>	20		27	320	4	12,5	9,5	100	60	0,09	su richiesta/on request*
<b>PQ010250033000</b>	25		33	460	3,5	10	9,5	130	60	0,13	✓
<b>PQ010300038000*</b>	30		38	535	3,5	10	9,5	150	60	0,15	su richiesta/on request*
<b>PQ010320040400*</b>	32		40,4	595	3,5	10	8,5	160	60	0,16	su richiesta/on request*
<b>PQ010380047000</b>	38		47	740	3,5	10	8,5	190	30	0,12	✓
<b>PQ010400049200*</b>	40		49,2	790	3,5	10	8,5	200	30	0,13	su richiesta/on request*
<b>PQ010508060800</b>	50,8	2	60,8	1165	2,5	7,5	8	250	30	0,26	✓
<b>PQ010600071800*</b>	60		71,8	1580	2,5	7,5	8	300	30	0,31	su richiesta/on request*
<b>PQ010630074800*</b>	63		74,8	1650	2,5	7,5	8	320	30	0,32	su richiesta/on request*
<b>PQ010760088200*</b>	76		88,2	2020	2,5	7,5	7	380	30	0,51	su richiesta/on request*

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock