

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

SATURNO IDRO SE	∅ int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr./Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
SI060160000000*	16		3,3	3,4	250	6	18	10	40	30	0,030	su richiesta/on request*
SI060200000000*	20		3,3	3,4	300	6	18	10	50	30	0,037	su richiesta/on request*
SI060250000000*	25		3,4	3,5	370	6	18	10	60	30	0,049	su richiesta/on request*
SI060300000000*	30		3,4	3,5	440	5	15	10	80	30	0,080	su richiesta/on request*
SI060320000000*	31,8		3,4	3,5	460	5	15	10	80	30	0,084	su richiesta/on request*
SI060380000000*	38,1	1 1/2	3,4	3,5	540	5	15	10	100	30	0,097	su richiesta/on request*
SI060400000000*	40		3,4	3,5	570	5	15	10	100	30	0,102	su richiesta/on request*
SI060450000000*	45		3,9	4	730	5	15	10	110	30	0,153	su richiesta/on request*
SI060500000000*	50		3,9	4	810	5	15	10	130	30	0,167	su richiesta/on request*
SI060515000000*	51,5		3,9	4	830	5	15	10	130	30	0,171	su richiesta/on request*
SI060650000000*	65		3,9	4,1	1040	4	12	10	160	30	0,316	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock