

IT Tubo verde scuro trasparente in PVC-P con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto di colore avorio. Interno completamente liscio, esterno leggermente corrugato. Mantiene elevata flessibilità anche alle basse temperature, grazie alla **formulazione superelastica**. Robusto e resistente allo schiacciamento, agli agenti atmosferici ed a numerose sostanze chimiche.

• In agricoltura, eccellente per irrigazione, aspirazione e mandata di liquidi, particolarmente adatto su macchine spandilquame. 3 versioni colore disponibili su richiesta.

EN Transparent dark green PVC-P hose reinforced with an ivory, anti-shock and crush resistant rigid PVC spiral. Inside surface smooth, light corrugation outside. Very flexible even at low temperatures thanks to its special **super elastic formulation**. Strong and flexible, resistant to crushing, atmospherical agents and most chemicals. Excellent in agriculture, for irrigation and suction of liquids; suitable to be used on slurry machines. Different colour versions available on request.



SATURNO L SE


COD. XL 06 · Ø mm 13-203




Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC-P
PVC-P hose

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



SATURNO L



SATURNO YELLOW

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

SATURNO L SE	Ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
XL060130000000*	13		2	2,9	130	5	15	6	110	50	0,031	su richiesta/on request*
XL060190000000*	19,1		2,2	3,4	220	5	15	6	110	50	0,048	su richiesta/on request*
XL060200000000*	20		2,2	3,4	230	5	15	6	110	50	0,061	su richiesta/on request*
XL060220000000*	22		2,3	3,5	260	5	15	6	130	50	0,063	su richiesta/on request*
XL060250000000*	25		2,3	3,5	290	5	15	6	140	50	0,081	su richiesta/on request*
XL060255000000*	25,5		2,3	3,5	300	5	15	6	140	50	0,082	su richiesta/on request*
XL060300000000*	30		2,3	3,6	350	5	15	6	170	50	0,119	su richiesta/on request*
XL060320000000*	31,8		2,4	3,7	390	5	15	6	180	50	0,125	su richiesta/on request*
XL060325000000*	32,5		2,4	3,7	400	5	15	6	180	50	0,128	su richiesta/on request*
XL060350000000*	35		2,5	3,8	440	5	15	6	195	50	0,136	su richiesta/on request*
XL060380000000*	38,1	1 1/2	2,6	3,9	490	5	15	6	210	50	0,176	su richiesta/on request*
XL060390000000*	39		2,6	3,9	500	5	15	6	215	50	0,180	su richiesta/on request*
XL060400000000*	40		2,6	4	520	5	15	6	220	50	0,184	su richiesta/on request*
XL060450000000*	45		2,7	4,1	610	5	15	6	250	50	0,230	su richiesta/on request*
XL060500000000*	50		3	4,5	750	5	15	6	270	50	0,340	su richiesta/on request*
XL060515000000*	51,5		3	4,5	770	5	15	6	270	50	0,348	su richiesta/on request*
XL060520000000*	50,8	2	3	4,5	760	5	15	6	270	50	0,344	su richiesta/on request*
XL060550000000*	55		3	4,5	820	5	15	6	310	50	0,369	su richiesta/on request*
XL060570000000*	57		3	4,5	850	5	15	6	310	50	0,380	su richiesta/on request*
XL060600000000*	60		3	4,7	930	5	15	6	330	50	0,400	su richiesta/on request*
XL060630000000*	63,5	2 1/2	3	4,7	980	5	15	6	350	50	0,420	su richiesta/on request*
XL060650000000*	65		3,1	4,8	1020	5	15	6	360	50	0,430	su richiesta/on request*
XL060700000000*	70		3,2	4,9	1090	4	12	6	450	50	0,575	su richiesta/on request*
XL060750000000*	75		3,3	4,9	1180	4	12	6	500	50	0,611	su richiesta/on request*
XL060760000000*	76,2	3	3,3	4,9	1200	4	12	6	500	50	0,615	su richiesta/on request*
XL060800000000*	80		3,6	5,3	1370	4	12	6	550	50	0,652	su richiesta/on request*
XL060900000000*	90		4,2	6,4	1930	3	9	6	630	30	0,592	su richiesta/on request*
XL061000000000*	100		4,6	6,8	2270	3	9	6	710	30	0,872	su richiesta/on request*
XL061020000000*	102		4,6	6,8	2320	3	9	6	710	30	0,888	su richiesta/on request*
XL061100000000*	110		5	7,1	2650	3	9	6	720	30	1,272	su richiesta/on request*
XL061200000000*	120		5	7,2	2910	3	9	6	730	30	1,376	su richiesta/on request*
XL061250000000*	125		5,1	7,4	3120	3	9	6	740	30	1,432	su richiesta/on request*
XL061270000000*	127	5	5,1	7,4	3170	3	9	6	740	30	1,452	su richiesta/on request*
XL061500000000*	151,5		5,9	8,3	4320	3	9	6	800	20	1,345	su richiesta/on request*
XL061520000000*	152,4	6	5,9	8,3	4340	3	9	6	800	20	1,352	su richiesta/on request*
XL062000000000*	200		6,5	10,6	6790	2	6	4,5	1000	10	1,770	su richiesta/on request*
XL062030000000*	203,2	8	6,5	10,6	6890	2	6	4,5	1000	10	1,795	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity