

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

SPIRALPRESS ENO	ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio/ Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
BSEN0380000000*	38,1	1 1/2	3	7,1	790	8	24	9,5	90	30	0,134	bajo pedido/on request*
BSEN0400000000*	40		3	7,1	805	8	24	9,5	100	30	0,139	bajo pedido/on request*
BSEN0500000000*	50		3	7,7	1085	7	21	9,5	160	30	0,251	bajo pedido/on request*
BSEN0508000000*	50,8	2	3	7,7	1100	7	21	9,5	160	30	0,254	bajo pedido/on request*
BSEN0600000000*	60		3	8,4	1235	7	21	9,5	180	30	0,332	bajo pedido/on request*
BSEN0760000000*	76,2	3	3,5	9,8	1905	6	18	9	200	30	0,414	bajo pedido/on request*
BSEN0800000000*	80		3,5	10,4	2185	6	18	9	210	30	0,581	bajo pedido/on request*
BSEN1000000000*	100		3,5	10,4	2585	6	18	9	300	30	0,928	bajo pedido/on request*
BSEN1020000000*	101,6	4	3,5	10,5	2660	6	18	9	300	30	0,942	bajo pedido/on request*
BSEN1270000000*	127	5	5	12,5	3975	5	15	9	380	30	1,556	bajo pedido/on request*
BSEN1520000000*	152,4	6	5	13,8	5235	5	15	8	450	20	1,440	bajo pedido/on request*
BSEN2030000000	203,2	8	6	16,4	8255	4	12	8	600	10	1,888	✓
BSEN2540000000*	254,0	10	9	20	11325	3	-	6	-	tramo 10 m/10 m straight	0,638	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock