

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

SPIRALPRESS WT	ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
WT010380000000*	38,1	1 1/2	3	7,1	790	8	24	9,5	90	30	0,134	su richiesta/on request*
WT010400000000*	40		3	7,1	805	8	24	9,5	100	30	0,139	su richiesta/on request*
WT010500000000*	50		3	7,7	1085	7	21	9,5	160	30	0,251	su richiesta/on request*
WT010508000000*	50,8	2	3	7,7	1100	7	21	9,5	160	30	0,254	su richiesta/on request*
WT010600000000*	60		3	8,4	1235	7	21	9,5	180	30	0,332	su richiesta/on request*
WT010760000000*	76,2	3	3,5	9,8	1905	6	18	9	200	30	0,414	su richiesta/on request*
WT010800000000*	80		3,5	10,4	2185	6	18	9	210	30	0,581	su richiesta/on request*
WT011000000000*	100		3,5	10,4	2585	6	18	9	300	30	0,928	su richiesta/on request*
WT011020000000*	101,6	4	3,5	10,5	2660	6	18	9	300	30	0,942	su richiesta/on request*
WT011270000000*	127	5	5	12,5	3975	5	15	9	380	30	1,556	su richiesta/on request*
WT011520000000	152,4	6	5	13,8	5235	5	15	8	450	20	1,440	✓
WT012030000000*	203,2	8	6	16,4	8255	4	12	8	600	10	1,888	su richiesta/on request*
WT012540000000*	254	10	9	20	11325	3	-	6	-	10 m dritti/10 m straight	0,638	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock