

ES Tubo translúcido de TPU a base de éter, reforzado con espiral de acero recubierta de TPU de color gris, para garantizar la máxima adherencia a la pared. El material de la pared es antiestático permanente ($R < 10^9$ Ohm/m). Superficie interna lisa para optimizar el flujo, espesor de pared de **0,9 mm** constante para todos los diámetros. Excelente resistencia a la hidrólisis y al ataque microbiano, a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. El tubo puede hacerse conductivo ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando a tierra la espiral. Tubo certificado para el contacto alimentario según UE 10/2011 (clases A, B, C, D1, D2, E) y FDA CFR 21-177.2600.

• Aspiración de sustancias y polvos abrasivos en la industria alimentaria y farmacéutica y donde se requiera resistencia a los microbios y a la hidrólisis.

EN Translucent ether based food grade TPU hose reinforced with a grey coloured TPU coated high adhesion steel spiral. The wall material is permanent antistatic ($R < 10^9$ Ohm/m). Smooth inside to ensure optimization of flow properties. Constant wall thickness of **0,9 mm** for the whole diameter range. Resistant to microbes and to hydrolysis, UV rays and weathering. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1, D2, E) and FDA CFR 21-177.2600. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

• Suction of abrasive powders and substances in Food processing and pharma plants and where resistance to microbes and hydrolysis is required.

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO® 09 AF



VULCANO® 09 EST



VULCANO® 09 EL


FICHA TÉCNICA • TECHNICAL DATA

VULCANO® 09 ET	ø int.		Espesor mín Min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability	Abrazadera W2 Double bridge W2
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³		
VK010200000000*	20		0,9	155	5	25	20	0,04	bajo pedido/on request*	-
VK010250000000*	25		0,9	195	5	30	20	0,04	bajo pedido/on request*	-
VK010270000000*	27		0,9	205	5	30	20	0,05	bajo pedido/on request*	-
VK010300000000*	30		0,9	235	5	35	20	0,05	bajo pedido/on request*	-
VK010320000000*	32		0,9	250	5	35	20	0,05	bajo pedido/on request*	-
VK010340000000*	34		0,9	265	5	40	20	0,06	bajo pedido/on request*	-
VK010350000000*	35		0,9	270	5	40	20	0,06	bajo pedido/on request*	-
VK010380000000	38		0,9	260	5	40	20	0,06	✓	-
VK010400000000	40		0,9	270	5	50	20	0,07	✓	-
VK010450000000*	45		0,9	355	5	50	20	0,09	bajo pedido/on request*	-
VK010500000000	50		0,9	390	4	60	20	0,10	✓	-
VK010510000000	51		0,9	395	4	60	20	0,10	✓	-
VK010550000000*	55		0,9	425	4	60	20	0,12	bajo pedido/on request*	-
VK010600000000	60		0,9	460	3	70	20	0,13	✓	-
VK010630000000	63		0,9	485	3	70	20	0,13	✓	-
VK010650000000*	65		0,9	500	3	70	20	0,18	bajo pedido/on request*	-
VK010700000000	70		0,9	620	3	80	20	0,20	✓	-
VK010750000000*	75		0,9	660	3	90	20	0,22	bajo pedido/on request*	F2 W2 076.0 090.0
VK010760000000	76		0,9	670	3	90	20	0,24	✓	
VK010800000000	80		0,9	700	3	90	20	0,26	✓	
VK010900000000	90		0,9	785	2,5	100	20	0,29	✓	F2 W2 100.0 127.0
VK011000000000	100		0,9	865	2	120	15	0,31	✓	
VK011020000000	102		0,9	885	2	120	15	0,32	✓	
VK011100000000	110		0,9	950	2	130	15	0,34	✓	
VK011200000000	120		0,9	1035	1,5	140	15	0,37	✓	F2 W2 130.0 190.0
VK011270000000	127	5	0,9	1275	1,5	150	15	0,39	✓	
VK011300000000*	130		0,9	1305	1,5	150	15	0,40	bajo pedido/on request*	
VK011400000000*	140		0,9	1400	1	160	15	0,64	bajo pedido/on request*	
VK011500000000	150		0,9	1495	1	170	15	0,69	✓	F2 W2 200.0 230.0
VK011520000000	152		0,9	1515	1	170	15	0,70	✓	
VK011600000000	160		0,9	1590	1	180	15	0,73	✓	
VK011700000000	170		0,9	1505	0,8	200	15	0,78	✓	
VK011800000000	180		0,9	1590	0,8	210	15	0,97	✓	F2 W2 250.0 330.0
VK012000000000	200		0,9	1765	0,8	230	15	1,08	✓	
VK012030000000	203		0,9	1790	0,8	230	15	1,09	✓	
VK012050000000*	205		0,9	1805	0,8	240	15	1,10	bajo pedido/on request*	
VK012100000000*	210		0,9	1850	0,6	240	15	1,13	bajo pedido/on request*	F2 W2 350.0 410.0
VK012200000000*	220		0,9	1935	0,6	250	10	1,18	bajo pedido/on request*	
VK012250000000*	225		0,9	1975	0,6	260	10	1,20	bajo pedido/on request*	
VK012280000000*	228		0,9	2005	0,6	260	10	1,22	bajo pedido/on request*	
VK012500000000*	250		0,9	2190	0,6	290	10	1,33	bajo pedido/on request*	F2 W2 350.0 410.0
VK012540000000*	254	10	0,9	2225	0,6	290	10	1,35	bajo pedido/on request*	
VK012650000000*	265		0,9	2545	0,5	300	10	1,41	bajo pedido/on request*	
VK012740000000*	274		0,9	2630	0,5	320	10	1,45	bajo pedido/on request*	
VK012790000000*	279		0,9	2675	0,5	320	10	1,48	bajo pedido/on request*	F2 W2 350.0 410.0
VK013000000000*	300		0,9	2870	0,5	350	10	1,59	bajo pedido/on request*	
VK013050000000*	305		0,9	2920	0,5	350	10	1,61	bajo pedido/on request*	
VK013500000000*	350		0,9	3830	0,4	400	tramo 10 m/straight	1,30	bajo pedido/on request*	
VK014060000000*	406		0,9	4435	0,3	470	tramo 10 m/straight	1,73	bajo pedido/on request*	F2 W2 350.0 410.0
VK014500000000*	450		0,9	6215	0,3	520	tramo 6 m/straight	1,28	bajo pedido/on request*	
VK015000000000*	500		0,9	6895	0,3	580	tramo 6 m/straight	1,57	bajo pedido/on request*	

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén • * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

VULCANO® 09 ET

CÓD. VK • Ø mm 20-500



Espiral de acero recubierta de TPU de color gris
Grey colored TPU coated steel spiral

TPU a base de éter
Ether-based TPU