

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA											
VULCANO® 12 ET	ø int.		Espesor mín Min wall thick	Peso Weight	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability	Abrazadera W2 Double bridge W2	
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m³			
V001025000000*	25		1,2	245	6	30	20	0,05	bajo pedido/on request*	-	
V001030000000*	30		1,2	345	6	35	20	0,05	bajo pedido/on request*	-	
V001032000000*	32		1,2	365	6	35	20	0,06	bajo pedido/on request*	-	
V001035000000*	35		1,2	395	6	40	20	0,06	bajo pedido/on request*	-	
V001038000000*	38		1,2	385	6	40	20	0,07	bajo pedido/on request*	-	
V001040000000*	40		1,2	405	6	50	20	0,09	bajo pedido/on request*	-	
V001045000000*	45		1,2	450	6	50	20	0,10	bajo pedido/on request*	-	
V001050000000	50		1,2	495	5	60	20	0,10	✓	-	
V001051000000	51		1,2	505	5	60	20	0,11	✓	-	
V001060000000*	60		1,2	640	4,5	70	20	0,13	bajo pedido/on request*	-	
V001063000000	63		1,2	670	4,5	70	20	0,18	✓	-	
V001065000000*	65		1,2	690	4,5	70	20	0,19	bajo pedido/on request*	-	
V001070000000	70		1,2	845	4,5	80	20	0,10	✓	-	
V001075000000*	75		1,2	900	4	80	20	0,24	bajo pedido/on request*	F2 W2 076.0 090.0	
V001076000000	76		1,2	910	4	90	20	0,24	✓		
V001080000000	80		1,2	955	3,5	90	20	0,26	✓		
V001090000000	90		1,2	1070	3	100	20	0,28	✓		
V001100000000*	100		1,2	1185	2,5	120	15	0,31	bajo pedido/on request*	F2 W2 100.0 127.0	
V001102000000	102		1,2	1205	2,5	120	15	0,32	✓		
V001110000000	110		1,2	1295	2,5	130	15	0,34	✓		
V001120000000*	120		1,2	1410	2	140	15	0,37	bajo pedido/on request*		
V001127000000	127	5	1,2	1630	2	150	15	0,39	✓	F2 W2 130.0 190.0	
V001130000000*	130		1,2	1670	2	150	15	0,40	bajo pedido/on request*		
V001140000000*	140		1,2	1795	1,5	160	15	0,64	bajo pedido/on request*		
V001150000000*	150		1,2	1915	1,5	170	15	0,69	bajo pedido/on request*		
V001152000000	152		1,2	1940	1,5	170	15	0,70	✓		
V001160000000*	160		1,2	2040	1,5	180	15	0,73	bajo pedido/on request*		
V001170000000*	170		1,2	1950	1	200	15	0,92	bajo pedido/on request*	F2 W2 200.0 230.0	
V001180000000*	180		1,2	2060	1	210	15	0,97	bajo pedido/on request*		
V001200000000*	200		1,2	2285	1	230	15	1,08	bajo pedido/on request*		
V001203000000*	203		1,2	2315	0,5	230	15	1,09	bajo pedido/on request*		
V001205000000*	205		1,2	2340	0,5	230	15	1,10	bajo pedido/on request*		
V001220000000*	220		1,2	2505	0,5	260	10	1,18	bajo pedido/on request*		
V001228000000*	228		1,2	2595	0,5	260	10	1,22	bajo pedido/on request*	F2 W2 250.0 330.0	
V001250000000*	250		1,2	2840	0,5	290	10	1,33	bajo pedido/on request*		
V001254000000*	254	10	1,2	2885	0,5	290	10	1,35	bajo pedido/on request*		
V001265000000*	265		1,2	3380	0,5	300	10	1,41	bajo pedido/on request*		
V001279000000*	279		1,2	3555	0,5	320	10	1,48	bajo pedido/on request*		
V001305000000*	305		1,2	3880	0,5	350	10	1,61	bajo pedido/on request*		
V001355000000*	355		1,2	4505	0,5	410	tramo 10 m/straight	1,33	bajo pedido/on request*	F2 W2 350.0 410.0	
V001406000000*	406		1,2	6250	0,4	500	tramo 10 m/straight	1,73	bajo pedido/on request*		
V001500000000*	500		1,2	7690	0,3	600	6 m dirtti/straight	1,57	bajo pedido/on request*		-

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock