

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

VULCANO® 15 ET	ø int.		Espesor mín Min wall thick	Peso Weight	Vacío Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability	Abrazadera W2 Double bridge W2
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m³		
V1010200000000*	20		1,5	250	9,5	25	20	0,04	bajo pedido/on request*	-
V1010250000000*	25		1,5	300	9,5	30	20	0,05	bajo pedido/on request*	-
V1010300000000*	30		1,5	390	9,5	35	20	0,06	bajo pedido/on request*	-
V1010320000000*	32		1,5	415	9,5	35	20	0,06	bajo pedido/on request*	-
V1010350000000*	35		1,5	450	9,5	40	20	0,06	bajo pedido/on request*	-
V1010380000000	38		1,5	470	9,5	40	20	0,09	✓	-
V1010400000000	40		1,5	490	9,5	50	20	0,09	✓	-
V1010450000000*	45		1,5	545	9	50	20	0,10	bajo pedido/on request*	-
V1010500000000	50		1,5	600	9	60	20	0,11	✓	-
V1010510000000	51		1,5	610	9	60	20	0,12	✓	-
V1010600000000	60		1,5	705	8,5	70	20	0,13	✓	-
V1010630000000	63		1,5	740	8	70	20	0,19	✓	-
V1010650000000*	65		1,5	760	7,5	70	20	0,19	bajo pedido/on request*	-
V1010700000000	70		1,5	895	7,5	80	20	0,20	✓	-
V1010750000000*	75		1,5	955	7	80	20	0,22	bajo pedido/on request*	-
V1010760000000	76		1,5	965	7	90	20	0,22	✓	-
V1010800000000	80		1,5	1015	6	90	20	0,26	✓	-
V1010900000000	90		1,5	1135	5	100	20	0,29	✓	F2 W2 076.0 090.0
V1011000000000*	100		1,5	1250	4	120	15	0,32	bajo pedido/on request*	-
V1011020000000	102		1,5	1275	3,5	120	15	0,32	✓	-
V1011100000000	110		1,5	1370	3,2	130	15	0,35	✓	-
V1011150000000	115		1,5	1430	3	135	15	0,36	✓	F2 W2 100.0 127.0
V1011200000000	120		1,5	1490	3	140	15	0,37	✓	-
V1011270000000	127	5	1,5	1875	2,9	150	15	0,40	✓	-
V1011300000000*	130		1,5	1920	2,6	150	15	0,41	bajo pedido/on request*	-
V1011400000000*	140		1,5	2060	2,4	160	15	0,65	bajo pedido/on request*	-
V1011500000000	150		1,5	2200	2	170	15	0,69	✓	-
V1011520000000	152		1,5	2230	2	170	15	0,70	✓	F2 W2 130.0 190.0
V1011600000000	160		1,5	2345	1,8	180	15	0,74	✓	-
V1011700000000	170		1,5	2435	1,5	210	15	0,78	✓	-
V1011800000000	180		1,5	2570	1,5	210	15	0,83	✓	-
V1012000000000	200		1,5	2850	1,2	230	15	0,91	✓	-
V1012030000000	203		1,5	2890	1,2	230	15	0,93	✓	-
V1012060000000*	206		1,5	2930	1,2	235	15	1,11	bajo pedido/on request*	F2 W2 200.0 230.0
V1012200000000*	220		1,5	3125	1	260	10	1,18	bajo pedido/on request*	-
V1012280000000*	228		1,5	3235	1	260	10	1,23	bajo pedido/on request*	-
V1012500000000*	250		1,5	3540	0,8	290	10	1,34	bajo pedido/on request*	-
V1012540000000*	254	10	1,5	3595	0,8	290	10	1,36	bajo pedido/on request*	-
V1012570000000*	257		1,5	3635	0,7	295	10	1,37	bajo pedido/on request*	-
V1012650000000*	265		1,5	3745	0,7	300	10	1,42	bajo pedido/on request*	F2 W2 250.0 330.0
V1012790000000*	279		1,5	3940	0,7	320	10	1,49	bajo pedido/on request*	-
V1013050000000*	305		1,5	5145	0,5	350	tramo 10 m/straight	1,01	bajo pedido/on request*	-
V1013500000000*	350		1,5	5890	0,3	420	tramo 6 m/straight	0,79	bajo pedido/on request*	-
V1013560000000*	356		1,5	5990	0,3	420	tramo 6 m/straight	0,81	bajo pedido/on request*	F2 W2 350.0 410.0
V1014000000000*	400		1,5	6715	0,3	480	tramo 6 m/straight	1,02	bajo pedido/on request*	-
V1014500000000*	450		1,5	7540	0,25	540	tramo 6 m/straight	1,28	bajo pedido/on request*	-
V1015000000000*	500		1,5	8370	0,2	600	tramo 6 m/straight	1,58	bajo pedido/on request*	-

\* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock