

IT Tubo trasparente con parete interamente in TPU a base etere e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color avorio. Interno perfettamente liscio. Esterno corrugato. Spessore di parete da 1,2 mm a 2,0 mm. Eccellente resistenza all'abrasione, ai microbi e all'idrolisi, nonché alla flessione. Elevate caratteristiche meccaniche, molto leggero e flessibile. Alimentare secondo FDA CFR 21-Item 177.2600 e Reg. UE 10/2011(classi A, B, C, D2, E). Spirale di grado alimentare. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod. ZE 02).

• Aspirazione di polveri, semi, farine, zucchero, granaglie e sostanze di genere alimentare dall'elevato potere abrasivo. Idoneo al passaggio di grassi alimentari. In agricoltura, impiegato su seminatrici, macchine combinate e veicoli agricoli in genere.

EN Transparent ether based food grade TPU wall, reinforced with an ivory, anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. Light and flexible. Wall thickness from 1,2 mm to 2,0 mm. Resistant to Hydrolysis, microbes attacks, abrasion and flexion, this hose features high mechanical properties. Food grade, according to FDA CFR 21-Item 17.2600 and to EU 10/2011 (classes A, B, C, D2, E). Food grade spiral. The AS version with copper wire is available on request (Cod. ZE 02).

• Suction and delivery of food grade powders, animal feed, granules and grains different size and abrasion power, such as sugar, salt and dry fruit. Suitable for fatty food. In agriculture, used on seed drills, combined machines and agricultural vehicles in general.



ZEUS PU FOOD

COD. ZE 01 · Ø mm 30-151,5



Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

TPU a base etere
Ether-based TPU

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU FOOD



EOLO PUP FOOD

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

ZEUS PU FOOD	Ø int.		Spess min Min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
ZE010300000000*	30		1,2	3,7	330	9	130	30	0,072	su richiesta/on request*
ZE010320000000*	31,8		1,2	3,8	370	9	140	30	0,076	su richiesta/on request*
ZE010350000000*	35		1,3	4	410	9	160	30	0,083	su richiesta/on request*
ZE010380000000*	38,1	1 1/2	1,3	4	440	9	180	30	0,118	su richiesta/on request*
ZE010400000000*	40		1,5	4,3	530	9	190	30	0,124	su richiesta/on request*
ZE010450000000*	45		1,5	4,4	610	8	200	30	0,155	su richiesta/on request*
ZE010500000000*	50		1,5	4,8	730	8	215	30	0,172	su richiesta/on request*
ZE010520000000*	50,8	2	1,5	4,8	740	8	215	30	0,174	su richiesta/on request*
ZE010550000000*	55		1,5	4,9	820	8	225	30	0,187	su richiesta/on request*
ZE010570000000*	57		1,5	4,9	850	8	225	30	0,192	su richiesta/on request*
ZE010600000000*	60		1,5	5	920	8	230	30	0,302	su richiesta/on request*
ZE010630000000*	63,5	2 1/2	1,5	5	970	8	240	30	0,318	su richiesta/on request*
ZE010650000000*	65		1,5	5	990	8	240	30	0,324	su richiesta/on request*
ZE010700000000*	70		1,5	5,3	1020	8	250	30	0,348	su richiesta/on request*
ZE010760000000*	76,2	3	1,7	5,5	1200	8	270	30	0,377	su richiesta/on request*
ZE010800000000*	80		2	5,9	1350	7	290	30	0,470	su richiesta/on request*
ZE010900000000*	90		2	5,9	1510	7	380	30	0,782	su richiesta/on request*
ZE011000000000*	100		2	6,3	1710	7	420	30	0,865	su richiesta/on request*
ZE011020000000*	102		2	6,3	1740	7	420	30	0,880	su richiesta/on request*
ZE011100000000*	110		2	7,6	2340	6,5	450	30	0,962	su richiesta/on request*
ZE011200000000*	120		2	7,6	2540	6,5	480	30	1,038	su richiesta/on request*
ZE011270000000*	127	5	2	7,6	2680	6,5	530	30	1,092	su richiesta/on request*
ZE011500000000*	151,5		2	8,1	3280	6	800	20	1,342	su richiesta/on request*

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity