

ES Tubo de color gris metalizado, con una formulación especial de PVC-NBR, fabricado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque incorporada. Superficie interna lisa, externa ligeramente corrugada. Muy robusto y resistente al aplastamiento, la abrasión y los agentes atmosféricos. Excelente resistencia, la mejor de su categoría, a los aceites minerales y a las sustancias químicas industriales. Versión antiestática con hilo de cobre disponible bajo pedido (Cód.OI 02).

• Aspiración y impulsión de aceites minerales, lubricantes, combustible crudo (nafta, diésel).

EN Metallic grey-coloured hose, made of special PVC-NBR formulation, with embedded anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inner surface, slightly corrugated outer surface. Very robust and resistant to crushing, abrasion, weathering. Excellent resistance, best in class, to mineral oils and chemicals in industry. Antistatic version with copper wire available on request (Code AY 02).

• Suction and discharge of mineral oils, lubricants, raw fuel (naphtha, diesel).



APOLLO BUNA

CÓD. AY 01 · Ø mm 20-305



Espiral de PVC rígido antichoque incorporada
Embedded anti-shock rigid PVC spiral




Tubo de PVC-NBR
PVC-NBR formulation


ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



APOLLO OIL



APOLLO NL1



APOLLO IDRO BUNA

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

APOLLO BUNA	Ø int.		Espesor mín min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
AY010200000000	20		3,2	3,6	300	7,0	21	10	55	50	0,059	bajo pedido/on request*
AY010250000000	25		3,4	3,8	400	6	18	10	70	50	0,106	bajo pedido/on request*
AY010318000000	31,8		3,9	4,3	580	6	18	9	85	50	0,129	bajo pedido/on request*
AY010350000000	35		3,9	4,4	630	5	15	9	95	50	0,140	bajo pedido/on request*
AY010381000000	38,1	1 1/2	3,9	4,4	680	5	15	9	105	50	0,180	bajo pedido/on request*
AY010400000000	40		3,9	4,4	710	5	15	9	110	50	0,187	bajo pedido/on request*
AY010508000000	50,8	2	4,3	4,8	980	4	12	9	140	50	0,261	bajo pedido/on request*
AY010600000000	60		4,5	5,1	1220	4	12	9	165	50	0,404	bajo pedido/on request*
AY010635000000	63,5		4,8	5,4	1380	4	12	9	175	50	0,428	bajo pedido/on request*
AY010700000000	70		5	5,8	1570	3	9	9	200	50	0,588	bajo pedido/on request*
AY010762000000	76,2	3	5	6,1	1760	3	9	9	220	50	0,764	bajo pedido/on request*
AY010800000000	80		5,1	6,3	1880	3	9	9	230	50	0,800	bajo pedido/on request*
AY010900000000	90		5,3	6,6	2210	3	9	9	260	30	0,594	bajo pedido/on request*
AY011020000000	102		6,1	7,6	2910	3	9	9	300	30	0,900	bajo pedido/on request*
AY011100000000	110		6,1	7,7	3120	3	9	9	320	30	0,963	bajo pedido/on request*
AY011200000000	120		6,3	7,8	3480	2,5	7,5	9	350	30	1,041	bajo pedido/on request*
AY011270000000	127	5	6,3	7,9	3700	2,5	7,5	9	375	30	1,097	bajo pedido/on request*
AY011330000000	133		7	8,3	4210	2,5	7,5	9	390	30	1,532	bajo pedido/on request*
AY011524000000	152,4	6	7,4	8,8	5060	2	6	9	450	20	1,360	bajo pedido/on request*
AY011600000000	160		7,9	9,3	5550	2	6	9	475	20	1,429	bajo pedido/on request*
AY012032000000	203,2	8	11	12,3	9900	1,5	4,5	9	650	10	1,822	bajo pedido/on request*
AY012500000000	250		11	12,8	12370	1,2	3,7	9	900	10	0,760	bajo pedido/on request*
AY012540000000	254	10	11	12,8	12560	1,2	3,7	9	910	10	0,782	bajo pedido/on request*
AY013048000000	304,8	12	11,5	13,3	15710	1	3	9	1200	10	1,098	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50 %
The technical data here reported have been measured at 23 °C with 50% humidity