

**IT** Tubo trasparente in TPU a base estere, con rinforzo in PVC rigido antiurto di colore grigio scuro. Spessore di parete da 0,4 mm a 0,8 mm. La superficie interna perfettamente liscia garantisce massimo flusso. Molto leggero e flessibile, esso presenta una notevole resistenza all'abrasione, alla flessione, all'ozono e agli agenti atmosferici. Disponibile su richiesta, la versione antistatica, con cordicella di rame (Cod. OU 02).

• Aspirazione di polveri abrasive, fibre, trucioli, granuli.  
Per depolverizzazioni e impianti di aspirazione industriale.

**EN** Transparent, ester-based TPU hose reinforced with dark grey, anti-shock rigid PVC spiral. Wall thickness from 0,4 mm to 0,8 mm. The perfectly smooth inner surface guarantees maximum flow. Very light and flexible, it has considerable resistance to abrasion, bending, ozone and weathering. AS version with copper wire (Code OU 02) available on request.

• Suction of abrasive dust, fibres, chips, granules. For dedusting and industrial suction.



# EOLO PU EST

**COD. OU 01 · Ø mm 13-300**



Spirale in PVC rigido antiurto  
Anti-shock rigid PVC spiral



TPU a base estere  
Ester based TPU hose

## ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO PU EST ASW



EOLO PUP EST



ZEUS PU EST

## SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock

| EOLO PU EST     | ø int. |        | Spess min<br>min wall thick | Spess max<br>max wall thick | Peso<br>Weight | Depr.<br>Vacuum    | R. curvatura<br>Bending r. | Lg. Rotolo<br>Coil lgth. | Volume         | Disponibilità<br>Availability |
|-----------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
| CODICE/CODE     | mm     | inches | mm                          | mm                          | g/m            | m H <sub>2</sub> O | mm                         | m                        | m <sup>3</sup> |                               |
| OU010130000000* | 13     |        | 0,4                         | 2,8                         | 80             | 2,5                | 20                         | 20                       | 0,013          | su richiesta/on request*      |
| OU010160000000* | 16     |        | 0,4                         | 2,8                         | 100            | 2,5                | 25                         | 20                       | 0,018          | su richiesta/on request*      |
| OU010190000000* | 19,1   |        | 0,4                         | 2,8                         | 120            | 2,5                | 25                         | 20                       | 0,022          | su richiesta/on request*      |
| OU010200000000  | 20     |        | 0,4                         | 2,8                         | 120            | 2,5                | 25                         | 20                       | 0,025          | ✓                             |
| OU010220000000* | 22     |        | 0,4                         | 2,8                         | 130            | 2,5                | 28                         | 20                       | 0,028          | su richiesta/on request*      |
| OU010250000000  | 25     |        | 0,4                         | 2,8                         | 150            | 2,5                | 30                         | 20                       | 0,034          | ✓                             |
| OU010300000000  | 30     |        | 0,4                         | 2,8                         | 180            | 2,5                | 35                         | 20                       | 0,051          | ✓                             |
| OU010320000000  | 31,8   | 1 1/4  | 0,4                         | 2,9                         | 200            | 2                  | 35                         | 20                       | 0,054          | ✓                             |
| OU010350000000  | 35     |        | 0,5                         | 3                           | 220            | 2                  | 45                         | 20                       | 0,059          | ✓                             |
| OU010380000000  | 38,1   | 1 1/2  | 0,5                         | 3,1                         | 250            | 2                  | 50                         | 20                       | 0,064          | ✓                             |
| OU010400000000  | 40     |        | 0,5                         | 3,1                         | 260            | 2                  | 60                         | 20                       | 0,067          | ✓                             |
| OU010450000000  | 45     |        | 0,5                         | 3,2                         | 310            | 2                  | 65                         | 20                       | 0,099          | ✓                             |
| OU010500000000* | 50     |        | 0,5                         | 3,4                         | 350            | 2                  | 70                         | 20                       | 0,109          | su richiesta/on request*      |
| OU010520000000  | 50,8   | 2      | 0,5                         | 3,4                         | 360            | 2                  | 70                         | 20                       | 0,111          | in stock                      |
| OU010550000000* | 55     |        | 0,5                         | 3,6                         | 420            | 2                  | 75                         | 20                       | 0,119          | su richiesta/on request*      |
| OU010600000000  | 60     |        | 0,5                         | 3,8                         | 500            | 1,6                | 80                         | 20                       | 0,173          | ✓                             |
| OU010630000000  | 63,5   | 2 1/2  | 0,5                         | 3,9                         | 550            | 1,6                | 80                         | 20                       | 0,183          | ✓                             |
| OU010650000000* | 65     |        | 0,5                         | 3,9                         | 560            | 1,6                | 90                         | 20                       | 0,186          | su richiesta/on request*      |
| OU010700000000  | 70     |        | 0,6                         | 4,2                         | 600            | 1,6                | 95                         | 30                       | 0,339          | ✓                             |
| OU010760000000  | 76,2   | 3      | 0,6                         | 4,2                         | 650            | 1,6                | 100                        | 30                       | 0,365          | ✓                             |
| OU010800000000  | 80     |        | 0,6                         | 4,5                         | 700            | 1,6                | 110                        | 30                       | 0,384          | ✓                             |
| OU010900000000  | 90     |        | 0,6                         | 4,6                         | 810            | 1,4                | 125                        | 30                       | 0,429          | ✓                             |
| OU011000000000  | 100    |        | 0,6                         | 4,8                         | 870            | 1,3                | 140                        | 30                       | 0,631          | ✓                             |
| OU011020000000  | 102    |        | 0,6                         | 4,8                         | 890            | 1,3                | 140                        | 30                       | 0,643          | ✓                             |
| OU011100000000  | 110    |        | 0,6                         | 5,1                         | 1020           | 1,2                | 150                        | 30                       | 0,692          | ✓                             |
| OU011200000000  | 120    |        | 0,6                         | 5,4                         | 1220           | 1                  | 160                        | 30                       | 0,753          | in stock                      |
| OU011270000000  | 127    | 5      | 0,6                         | 5,4                         | 1290           | 1                  | 170                        | 30                       | 0,794          | ✓                             |
| OU011300000000  | 130    |        | 0,7                         | 5,7                         | 1470           | 0,9                | 170                        | 20                       | 0,611          | ✓                             |
| OU011400000000  | 140    |        | 0,7                         | 5,7                         | 1580           | 0,9                | 180                        | 20                       | 0,654          | ✓                             |
| OU011500000000  | 151,5  |        | 0,7                         | 5,8                         | 1630           | 0,8                | 200                        | 20                       | 0,939          | ✓                             |
| OU011520000000  | 152,4  | 6      | 0,7                         | 5,8                         | 1640           | 0,8                | 200                        | 20                       | 0,945          | ✓                             |
| OU011600000000  | 160    |        | 0,7                         | 7,2                         | 2100           | 0,7                | 220                        | 20                       | 0,893          | ✓                             |
| OU011800000000  | 180    |        | 0,7                         | 7,2                         | 2350           | 0,4                | 250                        | 20                       | 0,995          | ✓                             |
| OU012000000000  | 200    |        | 0,7                         | 7,2                         | 2420           | 0,4                | 260                        | 20                       | 1,647          | ✓                             |
| OU012030000000  | 203,2  | 8      | 0,7                         | 7,2                         | 2460           | 0,4                | 260                        | 20                       | 1,671          | ✓                             |
| OU012500000000  | 250    |        | 0,8                         | 8                           | 3640           | 0,4                | 300                        | 10                       | 1,362          | ✓                             |
| OU013000000000  | 300    |        | 0,8                         | 8,2                         | 4540           | 0,3                | 350                        | 10                       | 1,620          | ✓                             |

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

| JP versione AS/AS version | ø int. |        | Spess min<br>min wall thick | Spess max<br>max wall thick | Peso<br>Weight | Depr.<br>Vacuum    | R. curvatura<br>Bending r. | Lg. Rotolo<br>Coil lgth. | Volume         | Disponibilità<br>Availability |
|---------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
| CODICE/CODE               | mm     | inches | mm                          | mm                          | g/m            | m H <sub>2</sub> O | mm                         | m                        | m <sup>3</sup> |                               |
| OU020400000000            | 40     |        | 0,5                         | 3,1                         | 320            | 2                  | 60                         | 20                       | 0,067          | in stock                      |
| OU020520000000            | 50,8   | 2      | 0,5                         | 3,4                         | 430            | 2                  | 70                         | 20                       | 0,111          | in stock                      |

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity