

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

NEXT 07 ET	ø int.		Espesor mín Min wall thick	Peso Weight	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability	Abrazadera W2 Double bridge W2
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m³		
N7ET0254000000*	25,4	1	0,7	200	5	30	30	0,055	bajo pedido/on request*	-
N7ET0270000000*	27		0,7	210	5	30	30	0,058	bajo pedido/on request*	-
N7ET0300000000*	30		0,7	225	4	35	30	0,076	bajo pedido/on request*	-
N7ET0318000000*	31,8		0,7	235	4	35	30	0,080	bajo pedido/on request*	-
N7ET0381000000*	38,1	1 1/2	0,7	300	2,5	40	30	0,085	bajo pedido/on request*	-
N7ET0400000000*	40		0,7	315	2,5	40	30	0,118	bajo pedido/on request*	-
N7ET0450000000*	45		0,7	355	2,5	45	30	0,131	bajo pedido/on request*	-
N7ET0520000000*	50,8	2	0,7	380	2	50	30	0,18	bajo pedido/on request*	-
N7ET0600000000*	60		0,7	425	1,7	70	30	0,21	bajo pedido/on request*	-
N7ET0630000000*	63,5	2 1/2	0,7	455	1,7	70	30	0,30	bajo pedido/on request*	-
N7ET0650000000*	65		0,7	465	1,7	75	30	0,31	bajo pedido/on request*	-
N7ET0700000000*	70		0,7	500	1,7	85	30	0,33	bajo pedido/on request*	-
N7ET0760000000*	76,2	3	0,7	500	1,7	90	30	0,36	bajo pedido/on request*	-
N7ET0800000000*	80		0,7	525	1,6	95	30	0,37	bajo pedido/on request*	-
N7ET0900000000*	90		0,7	590	1,6	105	20	0,28	bajo pedido/on request*	-
N7ET1000000000*	100		0,7	805	1,3	135	20	0,31	bajo pedido/on request*	F2 W2 100.0 127.0
N7ET1020000000*	102		0,7	820	1,3	135	20	0,31	bajo pedido/on request*	
N7ET1100000000*	110		0,7	780	1,2	145	20	0,50	bajo pedido/on request*	
N7ET1200000000*	120		0,7	855	1	160	20	0,55	bajo pedido/on request*	
N7ET1270000000*	127	5	0,7	905	1	210	20	0,58	bajo pedido/on request*	
N7ET1400000000*	140		0,7	995	0,8	185	20	0,63	bajo pedido/on request*	F2 W2 130.0 190.0
N7ET1520000000*	152,4	6	0,7	1200	0,8	230	20	0,82	bajo pedido/on request*	
N7ET1600000000*	160		0,7	1270	0,7	250	20	0,86	bajo pedido/on request*	
N7ET1800000000*	180		0,7	1425	0,5	270	20	0,96	bajo pedido/on request*	
N7ET2030000000*	203,2	8	0,7	1620	0,4	300	15	1,08	bajo pedido/on request*	F2 W2 200.0 230.0