BACCO

ES **Tubo transparente de PVC-P con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque de color rojo.** Superficie interna completamente lisa, robusta pero muy flexible. Resistente a cargas, agentes atmosféricos y numerosos productos químicos. Pared y espiral de plástico rígido aptos para el contacto con alimentos, lo que hace que Bacco sea un producto totalmente apto para uso alimentario. La versión antiestática con cordón de cobre está disponible bajo pedido (código BF 02). Apto para uso alimentario según la normativa UE 10/2011 (clases A, B, C, D1).
• Solución ideal para aspiración y impulsión de bebidas con una concentración alcohólica de hasta el 50%. Recomendado para vinos, licores, vinagre, zumos de frutas, otras bebidas y líquidos alimenticios, con una concentración alcohólica de hasta el 50%. Recomendado para vinos, vinagres, licores, zumos de frutas, otras bebidas y líquidos de uso alimentario.

EN **Transparent PVC-P hose,reinforced with a red anti-shock rigid PVC spiral.** Completely smooth inside, robust but flexible. Resistance to loads, weathering and to a wide range of chemicals. Food grade wall and hard plastic spiral make Bacco a total food hose. The AS version with copper wire is available on request (Cod. BF 02). Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1).
• Ideal solution for suction and delivery of beverages with alcohol content up to 50%. Suggested for wines, marcs, liquors, juices, vinegar, beverages and food liquids.

+60°C
-10°C

CÓD. BF · Ø mm 19-203

MOST POPULAR

ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES



NETTUNO ENO

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, en stock JP

BACCO	ø int.		Espesor mín Min wall thick	Espesor max max wall thick	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgth.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H_2o	mm	m	m^3	
BF010190000000*	19,1		3,2	3,5	290	9	27	10	110	50	0,084	bajo pedido/on request*
BF010200000000	20		3,2	3,5	300	9	27	10	110	50	0,104	en stock
BF010250000000	25		3,3	3,7	380	8	24	10	170	50	0,083	en stock
BF010300000000	30		3,5	4,3	510	8	24	10	190	50	0,124	en stock
BF010320000000	31,8		3,5	4,3	530	7	21	10	230	50	0,129	✓
BF010350000000	35		3,7	4,7	620	7	21	10	230	50	0,170	✓
BF010380000000	38,1	1 1/2	4,1	5	740	7	21	10	260	50	0,215	✓
BF010390000000*	39		4,1	5,1	770	7	21	10	265	50	0,220	bajo pedido/on request*
BF010400000000	40		4,1	5,1	790	7	21	10	270	50	0,225	en stock
BF010450000000*	45		4,4	5,4	950	7	21	10	310	50	0,321	bajo pedido/on request*
BF010500000000	50		4,7	5,8	1130	6	18	10	350	50	0,355	en stock
BF010515000000*	51,5		4,8	5,8	1170	6	18	10	360	50	0,363	bajo pedido/on request*
BF010520000000	50,8	2	4,7	5,8	1150	6	18	10	350	50	0,359	✓
BF010550000000*	55		5	6	1310	6	18	10	370	50	0,579	bajo pedido/on request*
BF010600000000	60		5,2	6,3	1500	6	18	10	415	50	0,627	en stock
BF010630000000*	63,5	2 1/2	5,5	6,6	1680	6	18	10	440	50	0,663	bajo pedido/on request*
BF010650000000*	65		5,5	6,6	1720	6	18	10	450	50	0,676	bajo pedido/on request*
BF010700000000*	70		5,6	6,8	1850	5	15	10	480	50	0,722	bajo pedido/on request*
BF010760000000	76,2	3	5,7	6,8	2010	5	15	10	525	50	0,776	✓
BF010800000000	80		6,1	7,2	2230	5	15	10	555	30	0,544	en stock
BF010900000000*	90		6,4	7,5	2630	5	15	10	630	30	0,756	bajo pedido/on request*
BF011000000000	100		7,3	8,5	3340	5	15	9	695	30	0,899	en stock
BF011020000000	102		7,3	8,5	3400	5	15	9	695	30	0,914	✓
BF011100000000*	110		7,4	8,6	3680	4	12	9	780	30	1,303	bajo pedido/on request*
BF011200000000	120		7,8	9	4230	4	12	9	900	30	1,413	✓
BF011270000000*	127	5	7,7	9	4440	4	12	9	1000	30	1,740	bajo pedido/on request*
BF011500000000*	151,5		9,3	10,7	6440	4	12	8,5	1300	20	1,674	bajo pedido/on request*
BF011520000000*	152,8		9,3	10,7	6490	4	12	8,5	1300	20	1,686	bajo pedido/on request*
BF012000000000*	200		11,2	13,6	10500	4	12	8	2100	10	2,199	bajo pedido/on request*
BF012030000000*	203,2	8	11,2	13,6	10660	4	12	8	2100	10	2,230	bajo pedido/on request*

*** Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock**

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity

IPL se reserva el derecho de realizar modificaciones en la información aquí contenida y/o suspender un producto sin previo aviso
We reserve the right either to alter specifications and discontinue products without prior notice