MARTE A.O.

IT **Tubo di colore blu scuro in speciale compound PVC-P antiestrazione, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto.**
Superficie interna completamente liscia. Buona resistenza ad invecchiamento, abrasione, agenti atmosferici e ozono. Su richiesta, disponibile la versione AS con cordicella di rame (Cod. MT 02).
• Aspirazione e mandata di oli minerali, lubrificanti, carburanti grezzi (nafta, gasolio).

EN **Blue coloured hose made with special antimigration PVC compound, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral.** Inside completely smooth. Good resistance to abrasion, ageing, weathering and ozone. AS version with copper wire available on request (Cod. MT 02).
• Suction and delivery of mineral oils, lubricants, crude oils (naphta and diesel oil).

+60°C
-10°C

COD. MT · Ø mm 19-203

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock

MARTE A.O.	ø int.		Spess min min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H_2o	mm	m	m^3	
MT010190000000*	19,1		4	4,3	380	8	24	10	140	50	0,071	su richiesta/on request*
MT010200000000*	20		4	4,3	400	8	24	10	140	50	0,073	su richiesta/on request*
MT010220000000*	22		4,1	4,4	440	8	24	10	160	50	0,079	su richiesta/on request*
MT010250000000*	25		4,3	5	550	8	24	10	170	50	0,112	su richiesta/on request*
MT010254000000*	25,4	1	4,3	5	560	8	24	10	170	50	0,113	su richiesta/on request*
MT010300000000*	30		4,4	5,1	660	8	24	10	195	50	0,129	su richiesta/on request*
MT010320000000*	31,8		4,4	5,1	700	8	24	10	205	50	0,134	su richiesta/on request*
MT010350000000*	35		4,4	5,3	760	7	21	10	220	50	0,175	su richiesta/on request*
MT010380000000*	38,1	1 1/2	4,4	5,3	820	7	21	10	235	50	0,210	su richiesta/on request*
MT010400000000*	40		4,3	5,3	850	7	21	10	250	50	0,219	su richiesta/on request*
MT010450000000*	45		4,4	5,3	960	6	18	10	275	50	0,240	su richiesta/on request*
MT010500000000*	50		4,9	5,8	1180	6	18	10	300	50	0,355	su richiesta/on request*
MT010520000000	50,8	2	4,9	5,8	1190	6	18	10	300	50	0,359	in stock
MT010550000000*	55		5,3	6,3	1420	6	18	10	330	50	0,389	su richiesta/on request*
MT010600000000*	60		5,4	6,4	1570	6	18	10	355	50	0,629	su richiesta/on request*
MT010630000000*	63,5	2 1/2	5,6	6,5	1700	6	18	10	370	50	0,661	su richiesta/on request*
MT010700000000*	70		5,8	6,8	1910	5	15	10	410	50	0,722	su richiesta/on request*
MT010760000000	76,2	3	5,8	6,8	2070	5	15	10	440	50	0,776	in stock
MT010800000000*	80		5,9	7	2190	5	15	10	460	30	0,541	su richiesta/on request*
MT010900000000*	90		6,2	7,3	2580	4	12	10	530	30	0,753	su richiesta/on request*
MT011000000000*	100		7,1	8,3	3300	4	12	9	600	30	0,895	su richiesta/on request*
MT011020000000	102		7,1	8,3	3360	4	12	9	600	30	0,911	in stock
MT011100000000*	110		7,2	8,4	3640	4	12	9	690	30	1,298	su richiesta/on request*
MT011270000000*	127	5	7,3	8,5	4230	4	12	9	800	30	1,475	su richiesta/on request*
MT011500000000*	151,5		9	10,4	6320	3	9	8,5	1300	20	1,378	su richiesta/on request*
MT011520000000*	152,4	6	9	10,4	6350	3	9	8,5	1300	20	1,386	su richiesta/on request*
MT012030000000*	203,2	8	10,7	12,9	10190	2	6	7	1200	10	1,832	su richiesta/on request*

*** Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock**

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity

IPL si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni ivi riportate e/o sospendere un prodotto senza alcun preavviso
We reserve the right either to alter specifications and discontinue products without prior notice